

上海导热泥高温5.0w灰色导热硅脂

产品名称	上海导热泥高温5.0w灰色导热硅脂
公司名称	东莞市优沃工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度范围:-50~200度 保质期:12个月 包装规格:170g
公司地址	东莞市长安镇沙头社区大园南路126号
联系电话	0769-33888805 18680081212

产品详情

导热硅脂是一种具有良好导热性能的材料。它由硅氧烷基聚合物和导热填料组成，具有较高的热导率和较低的电阻率。导热硅脂通常用于电子散热领域，如散热器、半导体器件和电子元件的散热接触面等。其主要作用是提高导热元件与散热器之间的接触导热性能，减少热阻，保持散热设备的稳定性和性。热凝胶是一种具有传热功能的材料，主要用于通过传热来实现降温或加热的效果。它的功能包括：1. 能够吸收和释放热量：热凝胶能够吸收或释放热量，根据具体需要来调节温度。当外界温度升高时，热凝胶能够吸热并将其储存起来；而当环境温度下降时，热凝胶能够释放储存的热量来提供温暖。2. 能够调节体温：热凝胶可以被用于制造保温用品，如保温杯，保温袋等。它能够有效地保持食物、饮料或其他物品的温度，使其保持在理想的温度范围内。3. 可以用于物理：热凝胶也常被用于物理中，如冷热敷等。当有人受伤或肌肉疲劳时，可以通过使用热凝胶来提供冷敷或热敷的作用，以和促进伤愈。总之，热凝胶的主要功能是通过传热来实现温度调节和治果。导热硅脂是一种具有导热性能的材料，主要用于填充和传导热量。其作用主要有以下几个方面：1. 提高散热效果：导热硅脂具有好的导热性能，能够有效将散热元件与散热器之间的热量迅速传导出去，从而降低元件的温度，提高散热效果。2. 填充空隙：导热硅脂可以填充处理器和散热器之间的微小空隙，避免空气的存在，从而减少热阻，提高散热效果。3. 保护元件：导热硅脂可以提供一层保护膜，防止灰尘、水分等杂质进入元件中，保护元件的安全运行。4. 防止氧化腐蚀：导热硅脂中的成分能够防止金属表面的氧化腐蚀，从而延长元件的使用寿命。总而言之，导热硅脂主要用于提高散热效果，保护元件和延长元件的使用寿命。导热泥是一种用于导热散热的材料，具有以下功能：1. 提高散热效率：导热泥具有良好的导热性能，可以帮助传导热量，提高散热效率，防止电子产品等发热部件因过热而损坏。2. 填充空隙：导热泥可以填充电子元件和散热器之间的微小空隙，减少空气阻力，提高热量传递效率。3. 平均温度分布：导热泥能够平均分布热量，避免发热不均匀导致的局部过热问题。4. 提高接触性能：导热泥可以填充不平整表面的微小凹凸，增加接触面积，提高热量传递效果。5. 防护电子元件：导热泥具有一定的绝缘性能，可以提供对电子元件的保护作用。总的来说，导热泥主要用于提高散热效率，保护电子元件，避免因过热而引起的设备故障。散热硅的主要特点是其具有良好的导热性能和散热效果。散热硅常用于电子产品中，用于提高电子元件的散热能力。其导热系数较高，比铜还要高，可以快速将热量传导到散热器或散热片上进行散热，有效降低元件温度，提高元件运行的稳定性和可靠性。此外，散热硅具有良好的绝缘性能，可以有效隔离电子元件之间的电气联系，防止可能的电磁干扰或短路等问题。散热硅还具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的散热效果，适用于高温应用场景。散热膏适用于电子设备等需要散

热的场合，例如：CPU散热器、显卡散热器、电源散热器、芯片组散热器等。它的主要作用是填充散热部件与散热器之间的微小间隙，提高热传导效率，确保散热器能够有效地将热量传导到散热区域，并减少设备温度，延长设备的使用寿命。