

# 拉杆伸缩过滤器

产品名称	拉杆伸缩过滤器
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:启标 型号:SY4P,YSTF 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

拉杆伸缩过滤器 产品关键词：y型拉杆伸缩过滤器,法兰伸缩过滤器, 拉杆伸缩过滤器,ystf拉杆伸缩过滤器  
产品型号：sy4p,ystf 概述：上海启标拉杆伸缩过滤器主要起管道不受热胀冷缩，引起的挤压或拉伸导致管道的变形及破裂，起保护管道作用。是由y型过滤器及伸缩接头（管道伸缩节）组合，还具有安装长度可调，装拆方便的特点。原理：ystf型拉杆伸缩过滤器是y型过滤器及伸缩接头组合，具有安装长度可调节的过滤器，既可使用水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品的过滤设备，又可起到热胀冷缩的原理。是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装于水力控制阀,减压阀,泄压阀,定水位阀等设备的进口端，用来消除介质中的杂质，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，清洗后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。特点：1,抗污性强，排污方便；流通面积大，压力损失小；结构简单，体积小。重量轻。  
2,滤芯网材质。均为全不锈钢制作。耐腐蚀性强。使用寿命长。  
3,过滤网密度：为10—120目，介质：蒸汽,空气,水,油品,或根据用户要求定做。  
4,伸缩型特点：拉伸长度。最大位置可移伸100mm。有利于安装方便。提高工作效率。技术参数：  
口径范围:dn50 dn600 压力范围: 1.6 4.0 温度范围: - 40 500 传动方式:自动 阀体材质:不锈钢  
连接方式:法兰 应用领域：  
广泛用于蒸汽,空气,水,油品等系统管道中,保护各种计量仪器,泵机,阀门,疏水器等设备。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购。