

放散式全焊接球阀

产品名称	放散式全焊接球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	285.00/台
规格参数	品牌:启标 型号:Q361F,Q367F 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

放散式全焊接球阀

产品关键词：放散式全焊接球阀,燃气放散焊接球阀,双放散直埋式球阀,双放散埋地式排气球阀

产品型号：q361f,q367f 一、简介：上海启标阀门有限公司是集设计,研发,生产,制造,销售,服务为一体的大型阀门企业,公司全焊接球阀产品有,全焊接热力球阀,供热全焊接球阀,全焊接燃气管球阀,手柄式全焊接球阀,蜗轮全焊接球阀,法兰全焊接球阀,放散式全焊接球阀,埋地式全焊接球阀等。公司拥有精密的专业设备,产品关键零部件全部采用数控机床加工,保证了启标阀门产品零部件的统配互换性。以先进的设计,严格的管理,高质量及负责的态度,全心全意为世界各地客户提供更优质的阀门产品和服务。二、放散式全焊接球阀主要零件材料 1,阀体：碳钢st37.0, a106-b; 20号钢 2,球体：不锈钢304或316 3,阀杆：2cr13 4,阀杆密封：全氟橡胶 5,球体密封：rtfe (ptfe+c) 6,品牌：启标 7,包装：木箱 三、放散式全焊接球阀主要技术参数 1,口径：dn15-dn300mm 2,压力：pn 1.6-4.0mpa 3,工作温度：-29 ~ +200

4,q61f一体式焊接球阀适应介质：石油,汽油,液化天然气,液化石油气体,石油化工,钢铁厂,供热管道等

5,q61f一体式焊接球阀操作方式：手柄,齿轮,电动,涡轮 四、放散式全焊接球阀执行标准;

设计标准按gb/t12237 api 6d 结构长度按gb/t 15188.1 asme b16.10 连接法兰按gb/t

12224 asme b16.25 试验与检验按jb/t 9092 aip 598,api6d

五、放散式全焊接球阀应用范围：主要用于石油开采,管道运输及终端分配(其介质如气,油,碳氢化合物,酸性流体,水),海水处理,化学工业高负荷环境,安全可靠,即使在恶劣环境也是如此。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀门(venn),欢迎来电(电话：021-31006051手机：13816067011)咨询,订购。