

DR-030-平面贴标机

产品名称	DR-030-平面贴标机
公司名称	武汉德瑞自动化设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	德瑞:自动化 DR:030 湖北:武汉
公司地址	东西湖区径河街径河中路5号
联系电话	18602784699 18502731339

产品详情

产品优点：

* 机械结构微型设计，占用空间少，设备移动和在流水线中安置方便；* 采用产品导向间隙消除机构和标签防走偏机构，贴标定位精度高达 $\pm 1\text{mm}$ ；* 贴标稳定性好，贴标平整、不起皱、无气泡，可满足大部分产品平面和大弧度面上有要求的贴标，机械调整部分结构化组合和标签卷绕的巧妙设计，贴标位置自由度微调方便（调整后可固定），使不同产品之间的转换和标签卷绕变得简单、省时，具备无物不贴标，无标自动校正和自动检测功能；* 设备主要材料采用不锈钢和铝合金，整体结构牢固，美观大方；* 采用标准PLC+触摸屏+步进电机+标准传感器电控系统控制，安全系数高，人机交互界面全中文注释和完善的故障处理提示功能、操作教导功能；使用方便，维护简单；* 完善的设备配套资料（包括设备结构，原理，操作，保养，维修，升级等说明资料），给设备正常运作提供充分保障；* 具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能（设定时间内无贴标时，设备自动转到省电待机状态），生产数设定提示功能，参数设置保护功能（参数设置分权限管理）；* 可选配功能：热打码/喷码功能 自动上料功能（结合产品考虑） 自动收料功能（结合产品考虑） 增加贴标装置 其他功能（按客户要求订做）。

操作过程：

核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成；* 操作过程：放产品—>产品输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品

技术参数：

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做。

贴标精度	± 0.5mm (不含产品、标签误差) ;
贴标速度	20 ~ 180件/分钟 (与产品尺寸有关)
适用产品尺寸	15 宽度 150mm , 长度 15mm
适用标签尺寸	15 宽度 150mm , 长度 10mm
整机尺寸	1600 × 600 × 900mm (长 × 宽 × 高)
适用电源	220V 50/60HZ
整机重量	180Kg