

# 金武士UPS电源TD33200塔式工频机三进三出200KVA/180kw

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 金武士UPS电源TD33200塔式工频机三进三出200KVA/180kw |
| 公司名称 | 广州科华有利电源有限公司                         |
| 价格   | .00/件                                |
| 规格参数 | 品牌:金武士UPS电源<br>型号:TD33200<br>产地:广东   |
| 公司地址 | 广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)        |
| 联系电话 | 15010619474                          |

## 产品详情

安全稳定

SECURITY AND STABILITY

\*采用微处理器对UPS 各功率变换环节实行全数字化控制，系统的一致性和稳定性更高，

。采用可控整流设计极大提升对市电的适应能力，对逆变器更加

安全和可靠;

。内置输出隔离变压器，可减小零地电压和负载谐波电流对逆变器的影响;

\*独立蓄电池接口避免安装错误导致的严重故障，大大降低由于操作带来的风险;

\*系统设计中90%以上元器件采用guojipinpai，设备出厂前经过了24小时老化和相关验证测试，保证系统的高可靠性。

高精度标准电路板设计

高精度电路板设计保证UPS的稳定性和产品质稳定高效率的纯净电源输出

寿命，面对粉尘大盐度湿度大的恶劣工作环境都无所畏惧

优质高强度阻燃工程塑料

材质方面，始终坚持使用优质的全新环保高强度工程塑，高耐热，耐低温阻燃绝缘性能良好

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 产品特性稳压稳频        | 是否进口否              |
| 产地上海            | 品牌KINGCHEVALIER金武士 |
| 型号VT-31020GS高频  | 类型AC/DC电源          |
| 输入电压220-380     | 输出功率800-30000      |
| 调制方式脉冲调频调宽式     | 标称容量1000-300000    |
| 产品认证CE          | 电源类型UPS不间断电源       |
| 额定容量1000-300000 | 工作频率50/60Hz        |
| 工作湿度0-90%无冷凝    | 工作温度0-40 ° C       |
| 规格机架式           | 绝缘电阻0.9-98         |
| 控制方式屏幕控制        | 频率范围50/60Hz        |
| 适用范围ATM网点       | 输出电流12-198         |
| 输出电压220-380     | 输出频率50/60Hz        |
| 输入电压范围200-405   | 输入频率50/60Hz        |
| 外型尺寸详情见正文参数     | 外形尺寸详情见正文参数        |
| 晶体管连接方式全桥式      | 加工定制否              |
| 工作效率99          | 负载调整率100           |

采用先进的全数字化DSP控制技术，使数据处理更加迅速，输出性能将更加优异，提高机器的可靠性。

超大的LCD+LED显示屏幕充分考虑的人性化设计，LCD+LED完美组合，中英文显示，显示内容丰富易懂，操作方便。LCD显示面板更设有开关保护装置，避免因碰撞或误按而产生的种种问题，使用户在使用的过程中更安全更可靠。高保障的双路交流电源输入功能可以采用主路交流输入电源与旁路交流输入电源两组来自不同电网的输入，从而使用户的电力供应得到了更周全的保障。频率和相序自适应系统输出频率可以根据市电频率设置为50Hz或者60Hz。输出相序可以根据输入相序自动跟踪锁相。智能化充电系统用户可以根据电池类型、容量和电池的使用状态在LCD控制面板上自由设定合适的充电电流（1~25A）。科学的充电方式，使电池的使用寿命得到了充分的延长。更加优异的电气性能整机效率高达93%~94%，更提供了ECO模式，使效率提高至97%以上，大大降低了UPS的电力损耗。采用带输出隔离变压器的全桥拓扑，带载能力、抗冲击能力更强。输出负载功率因数达到0.8。并机功能支持3台UPS并联冗余（选项）。出色的电池管理功能TDF系列UPS能自动检测电池故障、电量不足，电池丢失等异常现象，进一步提升了UPS的可靠性与安全性。

## 金武士 TDX-33200GS 基本参数

型号

容量

金武士 TDX-33200GS 市电

输入方式

额定交流输入

频率

电压范围

输入功率软启动

功率因数

金武士 TDX-33200GS 旁路

额定交流输入

频率

电压范围

金武士 TDX-33200GS 输出

额定交流输入

稳压精度

功率因数

电压动态瞬变

总谐波电压失真度

电压动态响应时间

同步范围

逆变器过载能力

频率精度

波形

金武士 TDX-33200GS 效率

逆变模式

ECO模式

金武士 TDX-33200GS 其他参数

并机数量

电池数量可调

显示

机器尺寸(宽×高×深)mm