

OMRON 欧姆龙 限位开关 WLCA2

产品名称	OMRON 欧姆龙 限位开关 WLCA2
公司名称	深圳市管纳电子有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:WLCA2 寿命:10000万(次)
公司地址	深圳市福田区振华路高科德电子市场A2852
联系电话	暂无

产品详情

2回路限位开关/长寿命2回路限位开关

WL：种类丰富的双路限位开关 拥有ot大的大角度型、附可确认动作信号显示灯型、耐寒型、耐热型、耐腐蚀型等丰富种类。除标准型之外同，另有微小负载型 取得en/iec规格认证(附接地端子型)

额定值/性能/功能

保护结构		ip67
寿命	机械	1,500万次以上 * 2
	电气	75万次以上 * 3
容许操作速度		1mm ~ 1m/s (wlca2的情况)
容许操作频率	机械	120次/min
	电气	30次/min
额定频率		50/60hz
绝缘电阻		100m 以上 (dc 500v兆欧表)
接触电阻		25m 以下 (初期值)
耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min
	带电金属部与地线间	ac2,200v(1,500v) 50/60hz 1min/ uimp 2.5kv
	各端子与不带电金属部间	ac2,200v(1,500v) 50/60hz 1min/ uimp 2.5kv
额定绝缘电压(ui)		1,000vac
开关时的反向感应电压		1,000v max(en60947-5-1)
污染度(使用环境)		3(iec947-5-1)
短路保护装置		10a保险丝 gg或gi (iec269)

带条件短路电流		100a(en60947-5-1)
额定密闭热电流(ithe)		10a、0.5a(en60947-5-1)
防止触电保护等级		class i
振动	误动作	10 ~ 55hz 双振幅1.5mm * 4
冲击	耐久	1,000m/s ² 以上
	误动作	300m/s ² 以上 * 4
使用环境温度		-10 ~ +80 (不结冰) * 5
使用环境湿度		95%rh以下
重量		约275g (wlca2时)

注1. 上述数值为初始值。注2. 耐压 (

) 内的数值为过行程型 (高灵敏度型) 微小负载型的情况下的数值。 * 1.

寿命的数值为环境温度5 ~ 35、环境湿度40 ~ 70%rh时的数值。其他具体条件请另外垂询。 * 2.

过行程型的一般型、高灵敏度型、触须型为1000万次以上。 * 3.

高灵敏度型为50万次以上。但是微小负载型所有型号都为100万次以上。 * 4.

触须型除外。微小负载型为200m/s²以上。 * 5. 耐寒型的场合为-40 ~ +40 (不结冰)

耐热型的场合为+5 ~ +120

本产品的品牌是OMRON/欧姆龙，型号为WLCA2，寿命是10000万 (次)，温度范围为-40~+100 ()
，防护等级是IP67，额定电流为10 (A)，额定电压是220 (V)