

进口热线式风速仪KA23(0.00~ 50.0m /s)

产品名称	进口热线式风速仪KA23(0.00~ 50.0m /s)
公司名称	上海亿欧仪表设备有限公司
价格	3750.00/台
规格参数	品牌:日本加野 型号:KA23 类型:热球式风速仪
公司地址	上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30室
联系电话	86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

产品详情

进口热线式风速仪ka23(0.00~ 50.0m /s)

一、简介：

- 与ka22/31相比，体积缩小30%，电池寿命延长25% - 3.5inch彩色大屏幕，风速、风温、压力同时显示 - 数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能 - 具备风速判定测试模式，任意设置上下限 - 具备风速统计计算功能

二、技术参数：

名称		热式风速计
型号		ka23
测试对象		常温常压
测试范围 (分辨率)	风速	0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 时，分辨率 0.01m /s。 10.0~ 50.0 m /s 时，分辨率 0.1

	风温	-20.0~100.0 (分辨率0.1)	
	压力*	无	0.00 ~ ±5.00 kpa(分辨率)
测试精度	风速	0.00~4.99m/s ±2%fs	
		5.00~50.0m/s ±2%fs	
	风温	±0.3 (-20 ~ 0 , 60 ~ 100 范围内为 ±0.5)	
	压力*	无	±0.1kpa
测试机能		<ul style="list-style-type: none"> • 具备三级亮度背光选择功能。 • 具备数据保持和风速的快/慢速测试功能。 • 具备电池电量不足的提示功能。 • 具备风速上下限判定测量模式功能。 • 具备风速的最大值、最小值、平均值的测量功能。 	
本体外形尺寸		本体：157 (w) × 43 (h) × 80 (d) mm	
		箱体：167 (w) × 66 (h) × 88 (d) mm	
探头尺寸		最粗把手部分 15mm ，收起后探头长度 140mm ，拉伸后探头长度 235 mm .	
探头电缆长度		2.5 m	
电源		aa 碱性电池 4 节 适配器 (dc 5v/ 2a)	
电池寿命		约 10 小时 (风速 5 m/s ，风温 20 ， aa 碱性电池)	
使用环境	本体	5 ~ 40	
	探头	-20 ~ 100	
	保存温度	-30 ~ 60	
重量		约 450g (含电池、探头、箱体)	

附：热式风速计 ka22/31 与升级换代产品 ka23/33 对比情况明细表

标记：选购品

* 标记：仅适用于 ka33

本产品的品牌是日本加野，型号为KA23，类型是热球式风速仪，测量范围为0.00~50.0m/s，测量精度是0.00~50.0m/s，分辨率是0.01，风速为50（m/s），尺寸是1（mm），重量为1（kg），规格为KA230.00~50.0 m/s