

3am841分体式风量风速计/风速仪

产品名称	3am841分体式风量风速计/风速仪
公司名称	天津豪岭科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	型号:AM841分体式风量风速计 类型:手持式风速仪
公司地址	天津市武清区曹子里乡花城中路东侧综合办公楼 205-02 (集中办公区)
联系电话	02229552729 15620299721

产品详情

3am841分体式风量风速计/风速仪

一、产品应用：

环境监测、管道通风及排气、风扇空调制造、体育比赛、户外运动、空中飞行、海上捕捞等。

二、产品特色：

- 1、风速计+风量计+温度计，一机多用。
- 2、5种风速单位转换。
- 3、显示bft（蒲福风力等级）和风寒指数，方便实用。
- 4、最大值、最小值测量，数据保持。
- 5、操作指示及单位符号全显示，直观明了。
- 6、电池欠压提示、lcd背光显示、电源自动关机。

三、技术参数：

- 1、风速测量范围：0.4-30m/s

风速测量分辨力：0.1 m/s

风速测量精度：±（3%读数+0.2米/秒）

2、温度测量范围：-10-50

温度测量分辨力：0.1 /

温度测量精度：± 1

3、风量测量范围：cfm: 0 -999,900 ft³/min

cmm: 0 - 999900 m³/min

4、显示：4位lcd

5、测量速率：0.5秒

6、叶轮探头长度：拉伸后可达2米

7、叶轮探头直径：65mm（高强度）

8、电源：9v（6f22）叠层电池1节

9、产品尺寸：73x155x36mm（主机）

10、产品重量：330g（包括电池）

11、标准配件：9v电池1节、保修卡、说明书

12、标准包装：工具箱+彩盒

四、操作提示：

1、为确保测量准确性，请在测量时将风叶带黄色指示的一面作为迎风面，风叶轴与风向保持在20度角度以内，最好是平行。

2、风寒指数：风越大人体感觉越冷，这种效应称为风寒。风寒指数可作为户外运动舒适度及健康风险的参考。

3、风速、风级、风浪对照表：

风级	名称	风速 (m/s)	陆地现象	海面波浪	浪高
0	无风	0.0-0.2	烟直上	平静	0.0
1	软风	0.3-1.5	烟示风向	微波峰无飞沫	0.1
2	轻风	1.6-3.3	感觉有风	小波峰未破碎	0.2
3	微风	3.4-5.4	锦旗飘扬	小波峰顶破碎	0.6
4	和风	5.5-7.9	吹起尘土	小浪白沫波峰	1.0
5	劲风	8.0-10.7	小树摇摆	中浪折沫峰群	2.0
6	强风	10.8-13.8	电线有声	大浪到个飞沫	3.0
7	疾风	13.9-17.1	步行困难	破峰白沫成龙	4.0
8	大风	17.2-20.7	折毁树枝	浪长高有浪花	5.5
9	烈风	20.8-24.4	小损房屋	浪峰倒卷	7.0
10	狂风	24.5-28.4	拔起树木	海浪翻滚咆哮	9.0
11	暴风	28.5-32.6	损坏普遍	波峰全成白沫	11.5
12	飓风	32.7-	摧毁巨大	海浪滔天	14.0

本产品的型号为AM841分体式风量风速计，类型是手持式风速仪