

进口锅炉 利雅露 锅炉、烘烤设备

产品名称	进口锅炉 利雅露 锅炉、烘烤设备
公司名称	晋江凌泉锅炉设备贸易有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:利雅露 适用范围:锅炉、烘烤设备 适用燃料:轻油、重油、天然气
公司地址	晋江市泉安中路191号(青阳曾井)
联系电话	86 0595 82923038 13505051508

产品详情

技术数据

型号		gas8p/m		gas9p/m		gas10p/m		
类型		538t1		540t2		541t3		
出力 (1)	大火	kw	1163-2210	1744-3488	2441-4885			
		mcal/n	1000-1900	1500-3000	2100-4200			
	小火	kw	640-1163	872-1744	1140-2441			
		mcal/n	550-1000	750-1500	980-2100			
燃料：天然气（见21页）			g20	g25	g20	g25	g20	g25
净热值		kwh/nm3	10	8.6	10	8.6	10	8.6
		mcal/nm3	8.6	7.4	8.6	7.4	8.6	7.4

绝对密度	kg/nm3	0.71	0.78	0.71	0.78	0.71	0.78
最大流量	nm3/h	221	257	348	406	488	568
最大流量时压力 (2)	mbar	15	22.2	13.4	19.8	21	31
运行		开关式 (24小时至少停机一次) 这些燃烧器也适合于连续运行, 如果安装有landis型lgk16.322a27控制盒的话 (可以与燃烧器控制盒andislel1.322互换) 平滑两段火式 (或比调式)					
典型应用		锅炉, 蒸汽—水—导热炉					
供电		三相—220v—380v (带电线) 50hz					
环境温度		0-40					
电机	rpm	2900		2900		2900	
	kw	4		7.5		12	
	v	220/380		220/380		220/380	
	a	240/415		240/415		240/415	
		15-8.7		26-15		41.5-24	
点火变压器	v1-v2	220-8kv					
	l1-l2	1.8a-30ma					
最大电功率消耗	kw	5		9		14	
电气保护		ip40					
eec标准		90/396 – 89/336 – 73/23					
批准	ce	0085ap0941		0085ap0942		0085ap0943	

1) 参考：环境温度20 ，大气压1000mbar，海拔高度100m。

2) 参考：锅炉背压为0，燃烧器出力为最大

本产品的品牌是利雅露，适用范围是锅炉、烘烤设备，适用燃料为轻油、重油、天然气