

瓦斯报警断电仪 瓦斯报警断电仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 瓦斯报警断电仪 瓦斯报警断电仪 |
| 公司名称 | 山东亿煤机械装备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:瓦斯报警断电仪 型号:瓦斯报警断电仪 外形尺寸:120*80 (mm) |
| 公司地址 | 山东省 |
| 联系电话 | 86-4000012901 15376502868 |

产品详情

瓦斯报警断电仪概述

瓦斯报警断电仪有主机和传感器两部分组成，一个主机可配接一个或两个传感器，配接两个传感器时，可分别检测两个地方的瓦斯浓度，只要有一个地方的瓦斯浓度超限，断电仪立即断电。主机和传感器之间的最大距离可达2.0公里，重量5公斤。

瓦斯报警断电仪主机除去专业外壳后,可直接安装在采煤机或掘进机上的控制箱内,断电报警.去除外壳后的外型尺寸120*80(毫米).

瓦斯报警断电仪概述技术参数

测量范围 0 ~ 4%ch4

测量0 ~ 1% ch4时，±0.1% ch4. 1 ~ 4% ch4时，真值的±10% ch4

报警门限 1.00% ch4，声、光报警

断电门限 1.50% ch4，声、光报警，断电

解锁门限 0.50% ch4

工作方式 连续式

主机本安电源输出 最大开路电压：dc 18v 最大负载电流：dc 600ma

传感器 工作电压dc5v，最大工作电流(单个)：250ma

断电触点容量 ac220v,5a ; ac127v,10a ; ac36v,15a ;

dc132v,10a ; dc36v,15a ; dc24v,20a

外形尺寸 主机200 × 160 × 98 传感器130 × 85 × 43

配置电缆 型号：puyvr；名称：矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套信号软电缆。

500米内，7/0.37；1000米内，7/0.43；1500米内，7/0.52。

实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

咨询电话：400-001-2901

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览山东亿煤机械装备制造有限公司产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问山东亿煤机械装备制造有限公司网站和官方微信。

服务体系

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底 2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

公司简介

山东亿煤机械装备制造有限公司是济宁市国家高新区大型企业，是济宁市重点培育支持的电子商务企业和生产制造企业。

山东亿煤机械装备制造有限公司主要经营的各种矿建设备器材已销售到全国28个省市，出口20多个国家和地区，并从德国、英国、法国等国家进口了先进的矿建设备和器材，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等。

山东亿煤机械装备制造有限公司是矿建设备大型的生产企业，现有高级工程师16人，技术人员38人，技工500人，主要生产各种规格型号的矿车、道岔、矿用支架与支护设备等产品，以及高技术含量先进的矿建产品和新产品的研发，所有产品均有国家颁发的许可证。根据市场经济发展的需要，公司先后与全国120多家大型生产矿建产品的厂家和全国多家煤科院以及知名矿业大学建立了密切的合作联营关系，为开发新产品，支援国家能源和矿业建设发展奠定了坚实的基础。

山东亿煤机械装备制造有限公司全体员工秉承信誉是生命、质量求生存、客户是衣食父母的原则，为国内外新老客户做出新的贡献而努力。

本产品的类型是瓦斯报警断电仪，型号是瓦斯报警断电仪，外形尺寸为120*80（mm），重量是5（Kg），产品用途为可分别检测两个地方的瓦斯浓度，只要有一个地方的瓦斯浓度超限，断电仪立即断电，规格是瓦斯报警断电