

采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。优良的防水性能。配线方向灵活。

技术参数

项目\规格	uw-10	uw-15	uw-20	uw-25	uw-35	uw-40	uw-50
阀体材质	铸铜						
动作方式	膜片引导式						
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg11/4	zg11/2	zg2
通径(mm)	16	20	20	25	37	37	50
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)						
压力范围	0 ~ 0.8mpa						
使用温度	-5 ~ 99						
额定电压	ac12v、 ac24v、 ac36v、 ac110v、 ac220v、 ac380v、 dc12v、 dc24v、 dc110v						
允许电压范围	± 10%						
最短励磁时间	0.05s						
安装方式	水平安装						

外形尺寸

规格	a	b	c	d	e	f
uw-10/uw-10t	69	117	16	50	57	zg3/8
uw-15/uw-15t	69	117	16	50	57	zg1/2
uw-20/uw-20t	73	124	17	50	57	zg3/4
uw-25/uw-25t	99	135	23	50	73	zg1
uw-35	123	172	30	70	95	zg11/4
uw-40	123	172	30	70	95	zg11/2
uw-50	168	209	37	70	123	zg2

本产品的品牌为博文气动，型号是2W500-50，种类为双金属片，公称通径是50（mm），形态是柱塞式，类型(通道位置)为二通式，规格是2W500-50AC220V,2W-500-50DC24V