CS11H自由浮球式疏水阀

产品名称	CS11H自由浮球式疏水阀
公司名称	上海弘羽阀门有限公司
价格	280.00/个
规格参数	型号:CS11H 种类:浮球式 公称通径:DN15-50（mm）
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区264室
联系电话	18001786193

产品详情

cs11h自由浮球式疏水阀、自由浮球丝扣疏水阀、疏水阀

自由浮球式丝扣疏水阀

自由浮球式丝扣疏水阀的结构简单，内部只有一个活动部件精细研磨的不锈钢空心浮球，既是浮子又是启闭件，无易损零件，使用寿命很长，yq疏水阀内部带有y系列自动排空气装置，非常灵敏，能自动排空气，工作质量高。

设备刚启动工作时，管道内的空气经过y系列自动排空气装置排出，低温凝结水进入疏水阀内，凝结水的液位上升，浮球上升，阀门开启，凝结水迅速排出，蒸汽很快进入设备，设备迅速升温，y系列自动排空气装置的感温液体膨胀，自动排空气装置关闭。疏水阀开始正常工作，浮球随凝结水液位升降，阻汽排水。自由浮球式疏水阀的阀座总处于液位以下，形成水封，无蒸汽泄漏，节能效果好。最小工作压力0.01mpa，从0.01mpa至最高使用压力范围之内不受温度和工作压力波动的影响，连续排水。能排饱和温度凝结水，最小过冷度为0°C，加热设备里不存水，能使加热设备达到最佳换热效率。背压率大于85%，是生产工艺加热设备最理想的疏水阀之一。

自由浮球式疏水阀规格及技术参数 ：

公称通径（ dn ）： 15-50 ；

公称压力（ pn ）： 1.6-4.0mpa ；

最高工作压力 (pmo) ： 0.2-1.6 mpa ；

最高工作温度 (tmo) ： 350 ℃；

工作介质：蒸汽凝结水；

无负荷漏气率小于 3% ；过冷度 0.5%

最高工作压力

相关疏水阀产品系列：

cs41h型自由浮球式疏水阀

ft44h杠杆浮球式蒸汽疏水阀

cs49h圆盘式蒸汽疏水阀

cs46h型膜盒式蒸汽疏水阀

cs41h-3nl不锈钢立式蒸汽疏水阀

cs19h内螺纹热动力式蒸汽疏水阀

cs47h可调双金属片蒸汽疏水阀

er116倒置桶式蒸汽疏水阀

cs15h cs45h自由半浮球式蒸汽疏水阀

cs14f/h cs44f/h液体膨胀式疏水阀

cs11h自由浮球式内螺纹蒸汽疏水阀

cs17h内螺纹双金属片式疏水

cs19h/w热动力圆盘式蒸汽疏水阀

stb可调恒温式疏水阀

stc可调恒温式疏水阀

本产品的型号是CS11H，种类为浮球式，公称通径是DN15-50（mm），形态为膨胀式，类型(通道位置)是二通式，规格为DN25