

# 苏州平江区雨污水管道修复 渗漏管网整体修 复 省时省力 多年实践

产品名称	苏州平江区雨污水管道修复 渗漏管网整体修 复 省时省力 多年实践
公司名称	无锡君得利环保工程有限公司
价格	10.00/米
规格参数	君得利环保:管道疏通,管道清洗 无锡君得利:管道检测,管道非开挖修复 君得利市政:清理污水池,清理化粪池
公司地址	江浙沪及周边地区全城服务
联系电话	0510-85203335 15052215566

## 产品详情

苏州平江区雨污水管道修复 渗漏管网整体修 复 省时省力 多年实践

**渗透检测：**零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料的渗透液后，在毛细管作用下，经过一定时间，渗透液能够渗进表面开口的缺陷中。去除零件表面多余的渗透液后，再在零件表面施涂显像剂，同样，在毛细管作用下，显像剂将吸引缺陷中保留的渗透液，渗透液回渗到显像剂中。在一定的光源（紫外线光或白光）下，缺陷处的渗透液痕迹会被显示出来（黄绿色荧光或鲜艳红色），从而探测出缺陷的形貌及分布状态。

**涡流检测：**利用电磁感应原理，交流磁场会在工件内产生叫做涡流的交流电，通过测量被检工件内感生涡流的变化来评定工件的缺陷和形状尺寸等信息。

**管道装好时必须做试验：**关闭管道总阀，用手动机给管道，8-在正常情况下，如果确定管道是有漏水，压力表一般会在短时间内掉。

**L型皮托管**是由两根不同内径34不锈钢或316L不锈钢圆管子同心套接而成?内管通直端尾接头是全压管，外管通侧接头是静压管。广泛应用于洁净室管道、空调管道、矿井通风管道、风机管道等机械设备管道的压力（正压、负压、差压）测量。

**S型皮托管**用二支同径34不锈钢或316L不锈钢圆管焊接而成，面对气流为全压端，背对气流为静压端状，具有防尘防堵、耐高温耐压等特点。广泛应用于电厂烟道、化工厂、水泥厂、锅炉厂等环境复杂的大型管道中测量使用。

苏州平江区雨污水管道修复 渗漏管网整体修 复 省时省力 多年实践