

# JNC1512ZL龙门钻攻加工中心cnc数控机床箱体压铸零配件机加工

产品名称	JNC1512ZL龙门钻攻加工中心cnc数控机床箱体压铸零配件机加工
公司名称	深圳市钜匠科技有限公司
价格	99999.00/台
规格参数	XYZ轴行程:1500*1200*550 龙门宽度(内):1500 工作台尺寸:1400*1100
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道69号
联系电话	13924622660

## 产品详情

JNC1512ZL (三菱M80B+直联式BT40主轴+刀臂式24T刀库) 技术参数

### Technical Parameters

型号	model	单位 (unit)	
行程Travel			
X轴行程	X-axis travel	mm	1500
Y轴行程	Y-axis travel	mm	1200
Z轴行程	Z-axis travel	mm	550
龙门宽度(内侧)	Gantry width (inside)	mm	1500
主轴端面至工作台面距离	Distance from guide plane to spindle center	mm	100-650
工作台Worktable			
工作台尺寸	Worktable size (L x W)	mm	1400 x 1100
承重	Maximum load	kg	500

T型槽	T-slot	mm	9-14-150
主轴Spindle			
主轴转速	Spindle Speed	rpm	12000
主轴功率	Spindle motor power	KW	7.5
主轴锥孔	Spindle taper hole		BT40- 140
主轴弹簧夹头	Spindle collet chuck		C32
松刀方式	Unlock tool way		气动增压油缸
刀臂式刀库Tool magazine			
刀库容量	Tool magazine Capacity	T	24T
进给率Federate			
X/Y/Z轴快速位移	Ted X/Y/Z axis express displacement	mm/min	36000/36000/36000
切削进给率	Cutting feed rate	mm/min	12000
精度Accuracy			
定位精度	Pointing accuracy	mm	± 0.006/300
重复定位精度	Repeat ability accuracy	mm	± 0.003/300
机床信息Machine information			
机床外形尺寸	Machine dimension (L × W × H)	mm	3500 × 3400 × 2000
机床重量	Machine weight	kg	6500
电力需求 (功率/电流)	Power requirement	KVA	25

由于本公司不断改进产品，因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知，

如蒙惠顾时，请确认规格是否变更！

JNC1512ZL (三菱M80B+直联式BT40主轴+刀臂式2