

# 科华蓄电池6-GFM-24技术参数12V24AH医疗设备消防配电柜

产品名称	科华蓄电池6-GFM-24技术参数12V24AH医疗设备消防配电柜
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 规格型号:6-GFM-24 12V24AH 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

- 浮充使用时充电参数的设置

系列 型号 浮充电压 大浮充电流 单格温度补偿系数AGM系列 12V/6V 2.27 ~2.30V/cell 0.25c-3mV/c

- 循环使用时充电参数的设置系列 型号 均充电压 大均充电流 单格温度补偿系数AGM系列 12V/6V 2.35 ~2.40V/cell 0.25C-5mV/c

- 放电电流与放电终止电压

放电电流 I 1.0C 0.2C I 1C 0.01C I 0.2C 0.004C I 0.01C I 0.004C 放电终止电压 1.6V/cell 1.7V/cell 1.8V/cell 1.85V/cell 1.9v/cell 备注: “ C ” 表示额定容量

### 1. 电池参数:

-额定电压:12V

短路容量:24AH

-电池品牌:经久耐用铅酸蓄电池

### 2. 应用领域:

-UPS开关电源:科盛精卫填海电版6-GFM-24-YT道用UPsupS电源系统软件，用以给子电力工程备份数据保

护主要设备免遭线路故障和突发性关闭电源产生的影响。它可以为UPS系统提供科学的后备电源，保证系统长期稳定工作中，

-EPS蓄电池:EPS(应急电气系统)蓄电池用以给予应急电力工程适用,用以解决线路故障和突发性关闭电源等状况。科盛精卫填海电瓶6-GFM-24-T可用于EPS系统，保体系紧急情况下的能源供

应