

铣刀UAM 015 广岛金属机械 铣刀

产品名称	铣刀UAM 015 广岛金属机械 铣刀
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

?MAG-ISOVER空调管道用保温保冷玻璃纤维棉铣刀

MAG-IS OVER空调管道用保温保冷玻璃纤维棉

型号：AG2425，AM-2铣刀，AG2450，AG3225

用途：可作为空调用管道保温、保冷材料使用的滚筒型玻璃纤维产品。

空调用管道的保温、保冷。

特点：

滚筒类型，压缩包装

表面材料：铝箔（铝箔20微米）铝箔[厚度0.02mm，铣刀UAM-10，JIS-H4160]和玻璃磨损[厚度0.11mm，JIS-R3414-EP11E]是用粘合剂[水溶性系树脂]粘合的产品。

平成22年版公共建筑工程标准规格书（机械设备工程）中的螺旋管道保温材料可以使用。（玻璃纤维保温板32K）

Bohle容器搅拌机PM100铣刀广岛金属&机械

Bohle容器搅拌机特征：

1. 可在较宽的装料比范围（20-85%装料）下进行均匀混合。由于适用的填充率范围广泛，铣刀，即使使

用大容量机器也可以进行小批量生产。对于相同容量的容器，大：小吞吐量比为4:1，对于较小的容器，大:小吞吐量比为10:1。因此，单个混合器可以处理各种批量。

2、低速旋转时仍能保持颗粒形状。与其他公司数十转/分钟的混合机相比，它以4至6转/分钟的低转速进行混合，并且混合板具有减轻落粉冲击的作用，可以大程度地减少颗粒的破碎。这种效果提高了压片过程中的产量和质量。

3. 容器用途广泛。混合容器可用于称量、储存、运输、压片料斗等。消除了输送作业时因粉体比重差而导致的工序遗漏和混合性恶化。

4. 污染预防和工作环境改善。每种粉末的容器有助于防止交叉污染。此外，还可以防止工人在转移工作时接触到粉末飞散，还有使工作环境更加清洁的优点。

5、多个容器的使用可以大大提高机器运转率。通过交替使用两个或多个容器，可以将容器从混合机本体上取下并进料和排出粉末，大大提高了机器的运转率。另外，即使在容器清洗和干燥期间，搅拌机也可以运行，大大提高了搅拌机的整体运转率。

6. 紧凑的设计节省空间。使用形状接近球形的容器、高填充率和低速旋转使得可以轻松地支撑具有悬臂结构的容器。安装空间仅为一般旋转混合机一半左右。另外，一般配方区域高度3m左右即可安装。

7、设备可按GMP清洗。由于容器呈球形，因此没有角落或其他粉末积聚的部分，从而实现高清洁性能。混合板也是可拆卸的，可以轻松拆卸进行清洁，铣刀UAM-015，使其符合GMP清洁验证。此外，由于日常的拆卸和组装工作可以在没有工具的情况下完成，因此可以容易地进行与清洁相关的工作。

Wizard Press是一种离心脱水机，采用我公司开发的直体外筒（转筒），在转筒的整个长度上施加大的离心力。此外，通过在固体排料口处采用压缩式间隙结构，使压力施加在转鼓的端部，可以实现较高的脱水率。

该装置的结构采用直筒，解决了传统卧螺式离心脱水机的技术问题，通过始终形成较厚的滤饼层，可以对固体施加大的离心力直至结束。此外，离心脱水机非常适合处理有机浆料，其设备设计通过在固体排放口之间的间隙中提供排放阻力，实现离心力和压缩力的结合。该结构能够实现有机浆料的分离和脱水，因此可以减少脱水滤饼量并同时澄清分离液体，从而降低客户的废水处理成本并防止处理水的污染。

另外，在食品和饮料的生产过程中的固液分离处理中，当将回收的液体供应至产品过程时，可以通过提高有用物质的收率来降低生产成本。

铣刀UAM-015-广岛金属机械-铣刀由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司为客户提供“FA机器装置,物流捆包,安全环境用品,工业材料,化工用品”等业务，公司拥有“旭精工透气仪,日本无机过滤器,英富丽加热器,东京流机”等品牌，专注于工业制品等行业。，在深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦一路8号八卦岭工业区10栋装饰大厦西524T的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王小姐。