

# A48SH高温高压带散热安全阀

产品名称	A48SH高温高压带散热安全阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	压力:16公斤 型号:A48SH 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

『高温高压带散热安全阀』生产厂家，由正钢自主生产的【安全阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『高温高压带散热安全阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。鸿蝶阀门，全球共享!【安全阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

### 高温高压带散热安全阀产品部分型号

A48Y-16C A48Y-40 A48Y-64 A48sB-64 A48Y-100 A48sB-100 A48Y-160 A48sB-160  
A48Y-16I A48Y-40I A48Y-64I A48sB-64 A48Y-100I A48sB-100I A48sB-160I A48Y-16V  
A48Y-40V A48SH-40 A48Y-64V FA48sB-64V A48Y-100V A48sB-100V A48TH-100  
A48sB-160V

鸿蝶生产的高温高压带散热安全阀适用于工作温度“C型” 425 ;“I型” 500 ;“V型” 550 的蒸汽等介质设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T.....-94系列1、系列2.

### 高温高压带散热安全阀相关标准

设计规范：GB/T 12243

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：JB/T 79

试验与检验：GB/T 12242

产品标识：GB/T 12220

供货规范：JB/T 7928

高温高压带散热安全阀安装使用注意事项 1、各种安全阀都应垂直安装。

2、安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。 3、安全阀在安装前应专门测试，并检查其密封性。

4、对使用中的安全阀应作定期检查

高温高压带散热安全阀产品承诺：

阀门一贯奉行诚信为企业的灵魂。本着提供高品质产品，竭诚为用户服务的宗旨的经营原则，公司以满足顾客需要为宗旨，愿意通过自己的努力共同促进双方的合作，为顾客提供优质的产品和优良的服务,正钢实行公开服务承诺。

1.所提供的产品从供货之日起，在正常使用情况下，质保期为12个月，在质保期内，一律实行:保质、保量、包修、包换等。同时还提供终身免费咨询服务。

2.用户在运输、装卸、储存、擅自拆卸产品或养护不当、自然灾害等原因造成产品损坏、使用不当或在保修期外，本公司对产品实行终身技术服务，只收取配件的成本费。