

NGK镀铜圆料 轧板 轧圆 中厚板

产品名称	NGK镀铜圆料 轧板 轧圆 中厚板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

NGK镀铜 NGK镀铜是兼具强度、导电性、加工性、耐疲劳特性、耐热性、耐腐蚀性的铜合金。在连接器、开关、继电器等电子零部件领域被广泛使用。NGK镀铜有各种不同规格的合金可供选择，可提供带材、板材、棒材以及线材。强度时效材通过时效硬化处理，抗拉强度可以达到1500N/mm²，因此可用作能够承受较高弯曲应力的度性材料。加工性时效硬化处理前的"时效材"可进行复杂的成形加工。不需要加工后热处理的厂内硬化材B方式、S方式是强度及成形性平衡优良的材料。导电性根据不同的合金、规格，导电率约可达到在20~70%的%IACS（退火铜标准）范围之间。因此可作为高导电的性材料使用。耐疲劳特性因为具有优良的耐疲劳特性（循环次数高），所以被广泛应用于长寿命要求、高信赖性要求的零部件场合。耐热性由于在高温环境下应力缓和率仍然很小而可在较大温度范围内使用。耐腐蚀性相比洋白铜等铜合金，镀铜具有更佳的耐腐蚀性。几乎不受环境影响而发生腐蚀变化的铜合金材料。NGK镀铜物理性能：(1) 优异的物理、化学性能 纯铜导电性、导热性极佳，铜合金的导电、导热性也很好。铜及铜合金对大气和水的抗蚀能力很高。铜是抗磁性物质。(2) 良好的加工性能 塑性很好，容易冷、热成形;铸造铜合金有很好的铸造性能。(3) 具有某些特殊机械性能 例如优良的减摩性和耐磨性(如青铜及部分黄铜)，高的弹性极限和疲劳极限(如镀青铜等)。(4) 色泽美观 2、(紫铜)

NGK镀铜 六角铜棒：对角边长：4.75 5 6 6.35 8 12 12.7 13.5 14 16.1 17 32 42 等等

NGK镀铜 方棒：厚*宽*长20*35*35 20*45*45 25*35*35 25*45*45 30*45*45 35*45*45 30*45*45 35*40*40 14*14 等等

NGK镀铜 小直排，大圆边直排，拉光板，圆管等。铜管，毛细铜管，铜方棒，白铜扁线，黄铜

NGK镀铜 扁线，紫铜扁线，紫铜排等。

NGK镀铜 黄铜排材质：H62、H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1020、C1201、C1220、C1271、C2100、C2200、C2300、C2400、C2600、C2680、C2700、C2720、C2800、C2801、C3604w等。规格：厚度：1.0-200mm，宽度：305-600mm。硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等

