

# 离心离合器 南超机械离合器 离心离合器厂家

产品名称	离心离合器 南超机械离合器 离心离合器厂家
公司名称	厦门南超机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇坑坪路8号（注册地址）
联系电话	18850540515 18850540515

## 产品详情

- 1、每台逆止器应在明显位置固定产品标牌，在端面固定转向指示牌。产品标牌的内容包括产品名称，代号，出厂编号，日期和制造厂厂名。标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T、13306的规定。
- 2、单台发货的逆止器应包装发运，离心离合器生产商，包装时内圈内孔和销轴应涂防锈脂。随主机出厂的逆止器应符合主机包装要求。
- 3、随机出厂文件包括产品合格证，离心离合器维修，使用说明书和装箱单，出厂文件应装入塑料袋密封后放包装箱内。
- 4、逆止器的贮存应有防潮措施。

种类形式: 常用的逆止器有带式逆止器，滚柱逆止器和异形块逆止器：(1)带式逆止器，主要由限制器，制动带和止退器三部分组成，当电动滚筒在正常工作状态下运转时，制动带存放在限制器内，限制器由金属钢板制成，止退器的作用是防止制动环行橡胶带脱离滚筒，可以将制动带的一端固定在金属架上，离心离合器厂家，当滚筒反转时，制动带被带到尼龙传输带与包胶滚筒之间

### 1.4 阻力矩测试

将被测逆止器安装在试验台上，离心离合器，电机带动逆止器内圈以1000r/min的转速旋转，用弹簧秤测定转销臂轴中心处的阻力F，按式(1)计算逆止器阻力矩:

$$M = F B \sin \alpha \quad \dots \dots \dots (1)$$

式中:M——阻力矩，N·m；

F——在与逆止器内孔轴心线垂直的平面内，在销轴中心处测得的阻力，N；B——销轴中心至逆止器内孔中心距(见图1)，m；α——在测定平面内阻力F与销轴中心至逆止器内孔中心连线的夹角。

离心离合器-南超机械离合器-离心离合器厂家由厦门南超机械有限公司提供。厦门南超机械有限公司为客户提供“气动离合器,自动离合器,逆止器,单向轴承,联轴器”等业务，公司拥有“厦门南超机械”等品牌，专注于离合器等行业。，在福建省厦门市集美区灌口镇坑坪路8号3#厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。同时本公司还是从事智能喷枪厂家，全智能喷枪批发，自动喷枪厂家批发的厂家，欢迎来电咨询。