

皮带速度报警器，非接触型欠速开关

产品名称	皮带速度报警器，非接触型欠速开关
公司名称	山东永泰矿山机械厂
价格	150.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:标准 价格:齐全
公司地址	济宁市高新区12号
联系电话	0537-2379693 18853762173

产品详情

公司是一家从事工矿设备生产、制造、销售、服务为一体的股份制企业。坐落于山东济宁任城经济开发区，毗邻兖矿集团二号井煤矿，成立于1998年，主要经营产品：皮带速度检测仪，双向拉绳开关，皮带撕裂开关，皮带阻旋堵料开关

现有一个进出口公司，物流分公司，电气分公司和机械制造厂，员工800多人占地160余亩6个生产制作车间，公司资质齐全，具有完整的生产线！

本机用于带式输送机运行中胶带与主动滚桶出现打滑（失速）故障。可防止由于打滑所造成的严重事故的发生。本机还可以用于多条带式输送机的连锁启动和停机，低速抱闸或炒熟保护等，使现场操作简单化并提高了安全性。在钢铁、电力、煤矿及港口等有带式输送机的行业得到了广泛的应用。工作原理：速度检测器水平安装在上行胶带和下行胶带间的输送机支架上，使出来与胶带表面有一定的压力防止发生触轮跳动而产生的误动作。速度检测器无需工作电源即可工作，当胶带机运行速度低于本产品的设定值时，检测器重的继电器动作输出控制信号，速度可任意调节。

非接触接近探测器，寿命长、维护费用低两螺栓固定，确保安装简单一体化结构，集中的控制装置，设定或故障检修简单无运动部件、无磨损、安全寿命长。

主要技术参数

- a.工作电压 ac 220v/380v \pm 10% 50hz
- b.输入信号 10mv ~ 10v
- c.测速范围 1.25m/s 1.6m/s 2.5m/s
- d.整机功耗 <15w

e.触点容量 ac 380v 2a

工作电压：ac220v,检测速度范围:0.1~9.9米/秒,打滑率设定范围:20-30%

延时时间：10秒

防护等级：ip66 有良好的抗震动性，有较好的防水性。

销售助理：任彬彬 联系电话： 18853762173——0537-2379693

qq：2209879026 邮箱： www.yongtaigk.com