

## 多种水暖五金产品信息

产品名称	多种水暖五金产品信息
公司名称	路标网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建厦门市湖滨南路168号
联系电话	05925100369 13868812345

## 产品详情

1.肘碰水嘴：又称肘碰龙头。用肘部碰动长形把柄来启闭水流。手不接触水嘴，不会引起交叉感染。有的在出水口装有充气稳流器,水流呈充气泡沫状,柔软稳定。为医院诊治室、化验室专用。有单联的和双联的两种。单联的接自来水，双联的可同时接冷、热水。肘碰水嘴均用黄铜制成，表面镀铬，耐磨蚀且便于清洗。公称压力为0.6mpa，使用温度小于100。

2.热水嘴：又称热水龙头。安装于热水管道、开水锅炉、电开水炉、茶桶、保暖水桶上，用于放水。结构为旋塞式,即阀芯和阀体以1:7锥度直接接触密封,通过阀芯的转动启闭水流。均用黄铜制成,表面抛光或镀铬。公称压力为0.15mpa,公称通径15~25mm，使用温度小于100。

3.面盆水嘴:又称面盆龙头。安装于陶瓷洗面器上，用于开放冷水或热水。结构一般为螺杆升降式，即通过手柄的旋转，使螺杆升降而放水或关闭。采用黄铜制成，外表镀铬。阀体造型和手柄形式多样，装饰性强。公称压力为0.6mpa,公称通径为15mm,使用温度小于100。有的面盆水嘴还装有落水提拉杆,可直接提拉而打开洗面器的落水口，排除污水。

4.浴缸水嘴：又称浴缸龙头。安装于浴缸一边上方，用于开放冷热混合水。可接冷、热两根管道的称为双联式;除接冷、热两根管道外，还在阀体上接有淋浴喷头装置的称为三联式。启闭水流的结构一般为螺旋升降式，通过旋转双柄，分别调节冷、热水的流量来控制混合水的温度。近年来发展了手柄调温和恒温控制的结构形式。80年代出现的单柄调温浴缸水嘴，采用单柄即可进行调温和恒温控制，使用更方便，结构更紧凑。浴缸水嘴多用黄铜制造，外表镀铬，造型要求与卫生间其他配件协调和谐。

更多详细信息大家可进入我公司路标网[www.lubiao.com](http://www.lubiao.com)查看。