

供应经久耐用的水性沥青基桥面防水涂料

产品名称	供应经久耐用的水性沥青基桥面防水涂料
公司名称	新乡正通沥青科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正通 型号:沥青基桥面防水涂料 外观:黑色或蓝褐色
公司地址	新乡市新飞大道南段
联系电话	0373-3870882 18625950810

产品详情

水性沥青基桥面防水涂料

施工方法：1、人工喷涂 2、智能沥青洒布车喷涂

项 目	类 型		
		1	11
外 观	搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒		
固体含量，%	43		
延伸性，mm	无处理	5.5	6.0
	处理后	3.5	4.5
柔韧性，	-15 ± 2		-20 ± 2
	无裂纹，断裂		

耐热性，		140 ± 2	160 ± 2
		无流淌和滑动	
粘结性，mpa		0.4	
不透水性		0.3mpa.30min不渗水	
抗冻性，-20		20次不开裂	
耐腐蚀性	耐碱（20）	ca(oh)2中浸泡15d无异常	
	耐盐水（20）	3%盐水中浸泡15d无异常	
干燥性，25	表干	4h	
	实干	12h	
高温抗剪（60）mpa		0.16	
抗硌破及渗水		暴露轮碾实验（0.7mpa，100次）后，0.3mpa水压下不渗水	
人工气候加速老化	外观	无滑动、流淌、滴落	
	纵向拉力	80	
	保持率%		
	低温柔度	-3	-10
无裂纹			
注：试件参考布量与施工用量相同：1.5kg/m ² ~ 2.5kg/m ²			

此涂料为沥青基防水涂料

，桥面防水层设置在混凝土桥面板和沥青混凝土铺装层之间，加强了水泥混凝土铺装层间结合力，提高面层抗推移

能力。桥面防水层是区

别于其他静载结构物防水措施的特殊功能层。此涂料符合jt/t535-2004,jc/t975-2005的技术标准。