

发光二极管 贴片二极管LS020WWDT-DS

产品名称	发光二极管 贴片二极管LS020WWDT-DS
公司名称	深圳市宏芯光电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LITEON/台湾光宝 型号:LS020WWDT-DS 产地:中国大陆、中国台湾
公司地址	深圳市福田区赛格广场68层6808B 仓库龙华白石龙一区121栋1楼
联系电话	0755-82529791 13650605521

产品详情

LED 规格提供了重要的技术信息，使您可以安装 LED

并为其供电，以限度地提高输出和效率，从而延长使用寿命。我们提供种类繁多的多种款式的超亮发光二极管 (LED)。我们的 LED 有各种颜色、尺寸以及特殊应用 LED，例如紫外线 (UV) 和红外线 (IR)。我们的 LED 规格涵盖了您携带的每种型号的 LED，包括 3 毫米、5 毫米、8 毫米、10 毫米以及高功率 LED。LED规格3mm 圆头:超亮 3 毫米 LED 非常明亮。

它们适用于您的项目、照明、头灯、聚光灯、汽车照明或模型。

它们适用于您需要低功率、高强度可靠照明或指示的任何地方。

它们很容易进入试验板，并会为您的项目增添额外的活力。3mm 是常规 5mm LED 系列的小兄弟。4.8

草帽4.8 毫米草帽 LED 透镜具有比典型的半球透镜更均匀的光分布模式。草帽透镜使 LED

像白炽灯泡一样分散光线。与其他 LED 一样，它们具有与同类 3 毫米和 5 毫米 LED

类似的标准电压和正向电流要求。5mm 圆头超亮 5 毫米 LED 具有令人难以置信的亮度和宽光束角。

它们适用于您的项目、照明、头灯、聚光灯、汽车照明或模型。

它们适用于您需要低功率、高强度可靠照明或指示的任何地方。

它们很容易进入试验板，并会为您的项目增添额外的活力。5mm T1 3/4 LED 是常见的 LED

尺寸。8mm草帽289 / 5,008mm LED 是专门设计的具有宽视角 (140 度或以上) 的 LED 模块。此外，8

毫米 LED 的正向电流为 150 毫安 (功耗为 0.5 瓦)。在低功率 5 毫米或 10 毫米 LED

不够用的高强度应用中非常有用。大功率灯珠高功率 STAR LED 是照亮更大空间选择。提供 1 瓦、3 瓦和

5 瓦型号，使这款 LED 具有无限可能。橱柜筒灯和其他重点照明的流行选择。大功率 STAR LED

以节能方式提供极高的光输出。LED 安装在特殊的 PCB Star 上，用于从 LED

吸走热量，从而延长其使用寿命。LED 是多功能半导体，具有许多特性，使其非常适合大多数应用。它

们的特点包括：长寿命：如果按照额定规格使用，LED 可持续使用超过 100,000 小时 (10

年以上) 没有像荧光灯那样烦人的闪烁LED 不受热、冷、冲击和振动的影响LED 不含易碎玻璃