郑州工业水流量计,工业水电磁流量计价格,

产品名称	郑州工业水流量计,工业水电磁流量计价格,
公司名称	开封惠尔仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠尔 型号:HLLD 口径:DN100
公司地址	河南省开封市黄龙园区
联系电话	0371-23219188 15938578762

产品详情

工业水流量计，工业水电磁流量计的测量原理来自于法拉第电磁感应定律。工业水流量计，工业水电磁流量计具有测量范围大，无压力损失，不涉及流量的温度、压力、密度、粘度等影响特点，用于封闭管道中工业导电液体或浆液的体积流量和累积量。电磁流量计被测导电介质在磁场中作切割磁力线运动时，产生感应电动势ve。再经微处理器处理，输出与流量成线性关系的信号（模拟电流4-20madc、脉冲0-1000hz），以共后仪表积算或控制，也可与上位机通讯（rs-485).

工业水流量计，工业水电磁流量计产品特点：

全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高，流量测量范围宽。

具有自栓与自诊断功能。

内部具有三个计算器可分别显示正向累积量，反向累积量及差值积量。

具有隔离的rs485通讯功能，脉冲输出，微处理器能自动空管检测，复零。在线修改测量参数。

无可动部件，无阻流部件，无机械惯性，响应快速，稳定性好。

测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等参数的影响。

工业水流量计，工业水电磁流量计主要技术参数：

公称通径：dn10-dn1000(mm）

精度等级：0.5级

压力：0.6mpa，1.0mpa，2.5mpa，4.0mpa（特殊压力可订做）

流速范围：0.05-10m/s

电极材质：316l，钛，钽，hc，hb，铂铱合金

衬里材质：氯丁橡胶，聚氨酯橡胶，硅氟橡胶，聚四氟乙烯（ptfe),f46,pfa

供电电源：220vac;24vdc ,3.6v

防护等级：ip65\ip67\68