

地暖地板_长沙地暖安装_地暖公司

产品名称	地暖地板_长沙地暖安装_地暖公司
公司名称	湖南恒晖碳晶科技有限公司
价格	360.00/块
规格参数	品牌:恒晖 型号:PTC自限温 规格:400*6000
公司地址	长沙市芙蓉区荷花路240号
联系电话	0731-89713172 18974858782

产品详情

地暖地板_长沙地暖安装_地暖公司

只有合适的地板才能安装地暖，湖南恒晖地暖公司根据累积的多年地暖电暖安装经验，提醒广大消费者，市场上地板总类繁多，满足如下三方面性能要求，就可以做地暖地板了：

1、地暖地板尺寸稳定性要强

地暖地板的尺寸稳定性取决于地板基材的密度及内结合强度。内结合强度越高，铺设了谦亿碳晶地暖的地板也同样要求很高。 ，地板的承受温度变化能力就越好，不易发生开裂现象。

2、地板传热速度要快。

由于地热地板要长时间承受高温加热，要求产品装饰层性能稳定，在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象复合地板更适合地热采暖一般来说，进口地板质量达到欧洲enpr13329标准，国产地板质量达到国家gb/t1802-2000标准，都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。

3、地板的甲醛释放量不能超标

地板在长时间加热的条件下，甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时，一定要尽可能选择甲醛含量低的地板，因为温度越高，甲醛释放量越多，在相对封闭的居室内，再加上室内其他物品造成的甲醛释放，室内甲醛有可能会超标，对人体造成危害。

地暖地板,长沙地暖安装,地暖公司,地暖地板,长沙地暖安装,地暖公司,地暖地板,长沙地暖安装,地暖公司,地

现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层氧化铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。且复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板,因为这样能防潮防水,且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。锁扣地板的设计更利于传热值得一提的是,在复合地板中,锁扣式地板的效果又较其他产品更好,因钩连地板间留有细小缝隙,所以地板即使遇热受潮,膨胀后也不易走形。消费者还应尽量选用小尺寸产品,这样的产品热变形均匀。