

# ZA-RVV控制电缆 支持定制 厂家直供

产品名称	ZA-RVV控制电缆 支持定制 厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/厘米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZA-RVV 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

1、产品名称：ZA-RVV控制电缆规格

2、阻燃控制电缆型号：ZR-KVV、ZR-KVV32、ZR-KVV22、ZR-KVVR、ZR-KVVVRP、ZR-KVVP、ZR-KYJV、ZR-KYJV22 3、ZA-RVV控制电缆规格产品说明：型号名称 ZR-KVV  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 ZR-KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽 ZR-KVVP2  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽 ZR-KVV22  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装 ZR-ZR-KVV32  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装 ZR-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 ZR-KVVVRP  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽ZR-KYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆ZR-KYJVP  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆ZR-KYJVP2  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆ZR-KYJV22  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆ZR-KYJVP-22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜  
丝编织屏蔽钢带铠装电缆ZR-  
KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装电缆4、产品执行标准：MT818-1999

5、用途：本产品适用于交流额定电压 $U_0/U$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

简要描述：ZA-RVV控制电缆规格允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍，石油平台等，以及人员较集中，空气密度低的场所。