

ZR-RVVP控制电缆 阻燃控制电缆生产直发

产品名称	ZR-RVVP控制电缆 阻燃控制电缆生产直发
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZR-RVVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

1、产品名称：ZR-RVVP控制电缆

2、阻燃控制电缆型号：ZR-KVV、ZR-KVV32、ZR-KVV22、ZR-KVVR、ZR-KVVRP、ZR-KVVP、ZR-KYJV、ZR-KYJV22 3、ZR-RVVP控制电缆产品说明：型号名称 ZR-KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 ZR-KVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽 ZR-KVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽 ZR-KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装 ZR-ZR-KVV32

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装 ZR-KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 ZR-KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽ZR-KYJV

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆ZR-KYJVP

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆ZR-KYJVP2

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆ZR-KYJV22

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆ZR-KYJVP-22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆ZR-KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套

铜带屏蔽钢带铠装电缆4、产品执行标准：MT818-1999

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结

构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

简要描述：ZR-RVVP控制电缆交流电源线要进行良好的，并认真端接其层，可将高导磁率材料螺旋式地缠绕在电缆的外层然后加一层胶皮套作为保护层。