

奎克好富顿QUINTOLUBRIC 888-46/888-68抗燃液压油

产品名称	奎克好富顿QUINTOLUBRIC 888-46/888-68抗燃液压油
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	1000.00/桶
规格参数	品牌:好富顿 型号:888-68 产地:上海
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

产品应用

QUAKER QUINTOLUBRIC? 855-46 奎克好富顿QUINTOLUBRIC 855-46可降解抗燃液压油设计用来替代矿物油基的抗磨液压油以及植物油基液压油和多元醇酯类油。 QUINTOLUBRIC? 855-46 奎克可生物降解合成抗燃液压油855-46可以使用到 存在或靠近火险以及对使用环境敏感的液压系统应用中，并且不影响整个液压系统的运行。

奎克好富顿QUINTOLUBRIC 855-46抗燃液压油是基于高质量的***酯，并精选了各种添加剂从而达到了优异的液压油产品表现。 Quaker

Quintolubric 855-46 奎克饱和脂环保合成抗燃液压油855-46不含水、矿物油以及磷酸酯。

QUAKER QUINTOLUBRIC?

855-68 奎克环保可生物降解合成抗燃液压油855-68推荐用于系统运行温度70 包括系统泄漏补油。

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC 855-68饱和脂抗燃液压油 Quaker Quintolubric 855-68收到即可使用，不需要使用前先过滤，因为产品在生产过程中已经多级过滤，具有良好清洁度。其相对于矿物油而言更

高的粘度系数使其可以理想地使用在更广的温度范围。QUINTOLUBRIC

855-68 也具备较好的冷启动特性并在温升过程中粘度更高。

相容性

密封材料

QUAKER QUINTOLUBRIC? 855-68 奎克饱和脂环保合成抗燃液压油855-68与大多数标准密封材料像丁腈橡胶或丁纳橡胶（中度到高含量丁腈橡胶）都相容，但是因为应用中可使用的材料类型数量繁多，形式多样，具体情况需要征求材料厂商或奎克化学的建议。与 FPM (Viton?)实验结果非常好，因此在较高的系统温度条件下可推荐使用。