

# ABS G230A（沙伯基础G230A 低流动）高冲击 耐热

产品名称	ABS G230A（沙伯基础G230A 低流动）高冲击 耐热
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:G230A 性能:低流动 高冲击 耐热
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

## 产品详情

供应ABS沙伯基础 G230A 低流动 高冲击 耐热

供应ABS沙伯基础 G320A 高冲击

供应ABS沙伯基础 INP222

供应ABS沙伯基础 MG47 刚性

供应ABS沙伯基础 FR15 防火V0

供应ABS沙伯基础 MG38F 食品级

供应ABS沙伯基础 FR15U 阻燃V0抗UV

绣金匾上的名字——ABS G230A，一个让人心生向往的型号。它的品牌沙伯基础，就像一面闪耀的旗帜，代表着高品质和xinlai。让我们深入了解这款ABS G230A，一起探寻它低流动、高冲击和耐热的zhuoyue性能。

低流动，正如它的名字所示，这款ABS G230A在注塑过程中表现出了极低的流动性。相对于其他传统的ABS材料，它的黏度更低，注塑过程更加顺畅。这意味着您可以更加轻松地设计出复杂的形状和细节，无需担心材料无法顺利填充模具。不仅如此，低流动性还降低了塑件内部的应力，提高了材料的抗拉强度和韧性，使您的塑件更加耐用可靠。

高冲击性能是ABS G230A的又一大亮点。无论是在低温还是高温环境下，它都能展现出出色的冲击吸能

能力。这一特性使得ABS G230A成为一种理想的选择，尤其适用于制造需要经受冲击的零部件，比如汽车保险杠和家电外壳。无论面对多么严峻的环境，ABS G230A都能保护您的产品免受损坏。

耐热是ABS G230A的又一优势。它可以在高温环境下保持稳定的性能，无论是在机械应用中的高温摩擦，还是在电子设备中的高温操作，都能表现出色。这意味着您可以放心使用ABS G230A，无需担心材料因高温而变形或失去原有的性能，为您的产品提供更长久的使用寿命。

综上所述，ABS G230A具备低流动、高冲击和耐热的zhuoyue性能。作为东莞市中源塑胶原料有限公司的合作伙伴，我们向您推荐这一款youxiu的产品。它的低流动性使得注塑过程更加顺畅，高冲击性能保护您的产品免受损坏，耐热特性确保它在高温环境下依然表现出色。选择ABS G230A，选择高品质和可靠性。