

快速温变试验箱

产品名称	快速温变试验箱
公司名称	广东省东莞市豪恩检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪恩 型号:HE-GDK
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区
联系电话	0769-89775458 13631787342

产品详情

快速温变试验箱

一、用途：

可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境，适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。

二、满足标准：gb 11158、gb 10589-89、gb 10592-89、gb/t 10586-89、gb/t 2423.1-2001、gb/t 2423.2-2001、gb/t2423.3-93、gb/t 2423.4-93、gb/t 2423.22-2001、iec 60068-2-1.1990、iec 60068-2-2.1974、gjb150.4、gjb150.9、ul、un等测试标准。

三、控制方式与特色

：平衡调温控制系统(bthc)，以p.i.d.方式控制ssr，使系统之加热加湿量等于湿热损耗量，故能长期稳定的使用。

四、快速温变试验箱性能

规格型号：he-gdk-80/100/150/225/408/800/1000 (a、b、c、d)

容量：80升、100升、150升、225升、408升、800升、1000升

内箱尺寸(宽*高*深)：400x500x400、500x500x400、500x600x500、600x750x500、600x850x800、1000x1000

x800、1000x1000x1000 (mm)

外形尺寸 (宽*高*深) : 980x1590x940、1080x1590x940、1080x1690x1040、1080x1840x1130、1180x1950x1350、1600x2070x1400、1600x2070x1570 (mm)

温度范围 : a表示 : 0 ~ +150

b表示 : -20 ~ +150

c表示 : -40 ~ +150

d表示 : -70 ~ +150

温度精度 : ± 0.01

温度波动度 : ± 0.5

温度均匀度 : ± 2.0

升温速率 : 3 /min、5 /min、10 /min (非线性、空载时) ; 可按要求定制非标规格

降温速度 : 3 /min、5 /min、10 /min (非线性、空载时) ; 可按要求定制非标规格

使用电源 : 三相 五线 380v 50hz

内箱材质 : sus 304镜面不锈钢

外箱才质 : sus 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理

制冷系统 : 采用法国原装进口泰康压缩机 , 环保冷媒r504a和r23a , 鳍片式冷凝器附散热蒸发器

控制系统 : 采用temi可编程系列温湿度控制器 (如temi880彩色触摸式控制器和temi300按键式控制器)

安全保护装置 : 无熔丝开关 , 压缩机高压、过热、过流保护 , 超温保护 , 风机过载保护 , 保险丝 , 干烧保护器 , 缺水报警

标准配置 : 置物架2套 , 观察窗1个 , 测试孔1个 , 脚轮4个 , 加湿桶1个 , 测试湿布5片

联机软件：232或485接口联机，配软件光盘和连接数据线1套，可选配usb接口

快速温变试验箱