

高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱
公司名称	广东省东莞市豪恩检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪恩 型号:HE-GD
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区
联系电话	0769-89775458 13631787342

产品详情

高低温试验箱

一、用途：

可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境，适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。

二、满足标准：

性能指标符合gb5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求

电工电子产品基本环境试验规程 试验a：低温试验方法gb 2423.1-89 (iec68-2-1)

电工电子产品基本环境试验规程 试验b：高温试验方法gb 2423.2-89 (iec68-2-2)

三、控制方式与特色

：平衡调温控制系统(bthc)，以p.i.d.方式控制ssr，使系统之加热加湿量等于湿热损耗量，故能长期稳定的使用。

四、高低温试验箱性能

规格型号：he-gd-80/100/150/225/408/800/1000 (a、 b、 c、 d)

容量：80升、100升、150升、225升、408升、800升、1000升

内箱尺寸 (宽*高*深)：400x500x400、500x500x400、500x600x500、600x750x500、600x850x800、1000x1000x800、1000x1000x1000 (mm)

外形尺寸 (宽*高*深)：980x1590x940、1080x1590x940、1080x1690x1040、1080x1840x1130、1180x1950x1350、1600x2070x1400、1600x2070x1570 (mm)

温度范围：a表示：0 ~ +150

b表示：-20 ~ +150

c表示：-40 ~ +150

d表示：-70 ~ +150

温度精度：±0.01

温度波动度：±0.5

温度均匀度：±2.0

升温速率：平均3 /min (非线性、空载时；从常温+25 升至+85 约20min)；可按要求定制非标规格

降温速度：平均1 /min (非线性、空载时；从常温+25 降至-40 约65min)；可按要求定制非标规格

使用电源：单相 三线 220v 50hz或三相 五线 380v 50hz

内箱材质：sus 304镜面不锈钢

外箱才质：sus 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理

制冷系统：采用法国原装进口泰康压缩机，环保冷媒r504a和r23a，鳍片式冷凝器附散热蒸发器

控制系统：采用temi可编程系列温湿度控制器 (如temi880彩色触摸式控制器和temi300按键式控制器)

安全保护装置：无熔丝开关，压缩机高压、过热、过流保护，超温保护，风机过载保护，保险丝，干烧保护器，缺水报警

标准配置：置物架2套，观察窗1个，测试孔1个，脚轮4个，加湿桶1个，测试湿布5片

联机软件：232或485接口联机，配软件光盘和连接数据线1套，可选配usb接口

高低温试验箱