

内墙复合板 苏州伟豪保温材料公司 淮安内墙复合板

产品名称	内墙复合板 苏州伟豪保温材料公司 淮安内墙复合板
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

防水效果好，使墙体潮，湿情况得到改善在自然环境下，挤塑板的吸水率极低；同时外墙保温不需要设置隔气层，能够有效的将雨水和潮气阻止在保温层之外。

，缩短工期。挤塑板外墙外保温采用粘贴和栓钉结合的固定方法(有别于粘贴和外包钢丝网固定方法)，内墙复合板报价，使本系统更加可靠；同时，外墙保温不占室内装修工期，主体施工后便可立即施工，内墙复合板施工，尤其适合高层建筑物外墙外保温。除此之外，挤塑板外墙外保温还具有施工方便、增加房屋使用面积等优点。

安装挤塑板：

(1) 标准板尺寸为1200 mm × 600 mm，挤塑板用工具刀切割。

(2) 粘结方法分为条粘法和点粘法两种。

3) 条粘法：将配制好的粘结砂浆均匀涂抹在挤塑板的背面，用锯齿抹刀刮成条状。

点粘法：用抹子在每块挤塑板周边涂抹宽50 mm，从边缘向中间逐渐加厚粘结砂浆，厚处达10mm，然后再在挤塑板上，抹3个直径为100 mm，内墙复合板密度，厚度为10 mm的和6个直径为80 mm，厚度为10 mm圆形粘结砂浆。

将抹好粘结砂浆的挤塑板迅速粘贴在墙上，以防止砂浆表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹粘结砂浆。

挤塑板贴上墙后，应用2米靠尺压平操作，淮安内墙复合板，保证其平整度及粘贴牢固，挤塑板与基层墙面的粘结面积应在40%以上。板与板之间要挤紧，不得有缝，板缝超出1.5mm时，用挤塑板片填塞。拼缝高差不大于1.5mm，否则应用打磨器打磨平整。每贴完一块板，应将挤出的粘结砂浆清除。

内墙复合板报价-苏州伟豪保温材料公司-淮安内墙复合板由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温材料有限公司位于苏州市相城区北桥街道聚峰路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟豪在保温、隔热材料中享有良好的声誉。伟豪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟豪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。