

# 供应盐雾试验箱

产品名称	供应盐雾试验箱
公司名称	广东省东莞市豪恩检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪恩 型号:HE-YW
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区
联系电话	0769-89775458 13631787342

## 产品详情

### 盐雾试验箱

一、用途：盐雾试验箱主要对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有面皮膜，阳极处理、防锈油等防腐外理后,测试其制品之耐蚀性。

二、试验满足标准：gb/t 2423.18-2000、gb/t 10125-1997、astm.b117-07、jis h8502、iec 60068-2-11-1981、iec68-2-52 1996、gb/t 12967.3-91cass、gbt 5170-8-2008、gjb150.11a-2009、gb/t2423.17-2008、cns 4159、cns 4158等

三、盐雾试验箱主要技术参数：

规格型号：he-yw-60/90/120/160/200

容量：108升、270升、600升、800升、1200升

内箱尺寸：600\*400\*450、900\*600\*500、1200\*1000\*500、1600\*1000\*500、2000\*1200\*500 (mm)

外形尺寸：1070\*600\*1180、1310\*880\*1280、1900\*1300\*1400、2300\*1300\*1400、2700\*1500\*1500 (mm)

盐水桶容量：15升、25升、40升、40升、40升

使用电源：单相220v 50hz

试验室温度：中性盐水试验方法（nss acss）：35 ± 1 ；

酸性盐水试验方法（cass）：50 ± 1

压力桶温度：中性盐水试验方法（nss acss）：47 ± 1 ；

酸性盐水试验方法（cass）：63 ± 1

盐水浓度：中性盐水试验方法（nss acss）：氯化钠浓度5%；酸性盐水试验方法（cass）：浓度5%氯化钠溶液每升加0.26克氯化同（cuc12.h20）

喷雾压力：1.00 ± 0.1kgf/cm<sup>2</sup>

盐雾收取量：1 ~ 2ml/80cm<sup>2</sup> 1h（至少收集16小时，取其平均值）

相对湿度：85%h.r以上

喷雾方式：连续喷雾或间断式喷雾（可选）

**盐雾试验箱**