

# 钢波纹管涵 华天好品牌

产品名称	钢波纹管涵 华天好品牌
公司名称	河北华天工程材料有限公司
价格	2358.00/米
规格参数	整装:ACSP C500-2000 拼装:CSPS E2000-8000
公司地址	衡水市桃城区北方工业园基地橡塑路18号
联系电话	3185105268 18832899630.

## 产品详情

电话0318-5105268 qq号1439839996 欢迎您随时来电洽谈业务

在工业和民用建筑中，为满足高层建筑对层面、自重、大空间灵活隔断以及抗震、隔音等方面所提出的更高要求，国外已广泛应用现浇砼空心楼盖技术，我国建筑业的应用较晚，但发展非常迅速。在现浇砼空心板结构空心成腔技术中，国外应用最广的是波纹管涵。该产品采用优质低碳钢带经轧波、卷管成形、咬口、切断等工序制成。该产品与其它成腔材料相比，具有空心率高、保温隔声、刚度大、重量轻、造价低、整体性能好、施工方便等特点，深受用户的欢迎。

波纹管涵采用优质低碳钢带经轧波、卷管成形、咬口、切断等工序制成。该产品与其它成腔材料相比，具有空心率高、保温隔声、刚度大、重量轻、造价低、整体性能好、施工方便等特点，深受用户的欢迎。

随着我国建筑业的高速发展，开发该产品符合我国国情，市场前景广阔。

产品型号规格、主要技术指标：我厂生产的产品符合q/ytj01-2001规定，也可按用户要求进行设计加工。

主要技术指标为：径向刚度：均布荷载值1000n/m， 0.15。在规定荷载作用下不渗漏水泥浆。

### 钢波纹管涵管坯的制造

钢波纹管涵管坯的制造，要根据不同的原材料，采用不同的工艺方法制造。材料加上厂可提供壁厚0.1~0.3mm、外径 10~60mm的长不锈钢薄壁钢波纹管管。这种钢波纹管涵管表面光洁度高，但壁厚公差较大（ $\pm 0.03\text{mm}$ ），一般用来制造螺旋波纹管和性能要求不高的环形波纹管。金属波纹管生产厂可用0.8~1mm厚的金属板（带）材或壁厚0.5~1mm的标准薄壁管，经过多次拉深或旋压拉深工艺制造各种规格波纹管管坯。这种工艺可以制得表面光洁度高、壁厚公差小（ $\leq \pm 0.005\text{mm}$ ）、长度较短的管坯，用于制造要求较高的波纹管。

有缝管坯的制造，一般是选用所需要厚度的板材或带材，卷筒后用特种焊接对焊而成。有缝管坯的质量

，直接取决于板（带）材质量和焊接质量。一般来说，其壁厚公差较容易控制。