

# 抗磨损pe实壁管 恒通管业

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 抗磨损pe实壁管 恒通管业           |
| 公司名称 | 江苏恒通环境科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 句容市春城镇句茅路边东头山8号         |
| 联系电话 | 13505291399 13505291399 |

## 产品详情

影响PE实壁管的原因有哪些？

### 1.原材料

原材料可以说是影响质量的首要因素了，毕竟原材料不好，再怎么加工，技术再怎么高超，生产设备再怎么进行，生产出来的产品也不会好。所以说，原材料的选择，抗磨损pe实壁管，对于PE实壁管的好坏起到了至关重要的作用，原材料的种类牌号很多，同一种牌号的原材料可以生产PE波纹管但是却不能生产PE给水管。

HDPE管必须承受一定的压力，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。强度是普通聚乙烯管（PE管）的9倍；在所有的工程塑料中，HDPE的耐磨性居塑料之冠。分子量越高材料就越耐磨，甚至超过许多金属材料（如碳钢、不锈钢、青铜等），普通PE则不具备这个特性。

实壁pe管多指的是pe给水管，是黑色带有4条蓝纹，厚度不一表面光滑，不同压力壁厚不同，管壁是实心的。型号DN16-630mm，多用于城乡饮用水管道、化工、化纤、食品、林业、印染、制药、轻工、造纸、冶金等工业的料液输送管道、农用灌溉管道、通讯线路、电力电线保护套管等。

聚乙烯实壁管的特性：

- 1.具有优良的耐腐蚀性，较好的卫生性和较长的使用寿命
- 2.具有du特的柔韧性和耐刮痕能力
- 3.具有du特的耐低温性
- 4.焊接工艺简单

5.具有良好的快速裂纹增长断裂韧性

6.重量轻，运输安装便捷

聚乙烯实壁管的规格：

1.公称外径：dn20mm-dn1200mm

2.长度：一般为6m-12m，支持定制

3.颜色：一般黑色

4.公称压力：1.6Mpa

聚乙烯实壁管的用途：

用于一般用途的压力运输水以及饮用水输送，主要有市政埋地供水，建筑给（排）水，农田灌溉，水景工程等。在给水管道的工程中，PE给水管终将取代UPVC管。

抗磨损pe实壁管-桓通管业(图)由江苏桓通环境科技有限公司提供。江苏桓通环境科技有限公司位于句容市春城镇句茅路边东头山8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前桓通在钢管中享有良好的声誉。桓通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。桓通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。