

益通泵业双吸离心泵

产品名称	益通泵业双吸离心泵
公司名称	石家庄益通泵业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:益通泵业 型号:S、SH型
公司地址	河北省石家庄市桥西区
联系电话	0311-86973396 15633563397

产品详情

石家庄益通泵业有限公司

s型双吸离心泵——产品简介

s、sh型中开式单级双吸离心泵，（简称：s、sh型中开泵），系属新型单级双吸卧式中开离心泵类产品。该泵具有高效节能、应用范围广、轴向力平衡、寿命长、中开式结构、维修方便、快捷。s、sh型中开式单级双吸离心泵适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。中开泵适用于自来水厂、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中作一般性用途。

s型双吸离心泵——性能范围

泵进口直径dn: 100 1400mm 流量q: 最高1800m³/h 扬程h: 最高135m 工作压力p: 最高2.5mpa
工作温度t: 最高135 ° c

s型双吸离心泵——产品特点

s型中开泵与其它同类型的泵相比较具有寿命长、效率高、结构合理，运行成本低、安装及维修方便等特点，是消防、空调、化工、水处理及其它行业的理想用泵。泵体的设计压力为1.6mpa和2.0mpa。为满足世界范围用户的不同要求，相应的泵体进出口法兰可按ansi、pn及is等标准选取。泵体的进出口法兰均位于下泵体，这样可以在不拆卸系统管路的情况下取出转子，维修方便部分泵体采用双流道设计，以减少径向力，从而延长机封和轴承的寿命。叶轮 叶轮的水力设计采用了最先进的cfD技术，因此提高了s泵的水力效率。对叶轮进行动平衡，确保s泵的运行平稳。轴 轴径较粗，轴承间距较短，从而减小了轴的挠度，延长了机械密封和轴承的寿命。轴套可以采用多种不同的材料，以防止轴被腐蚀和磨损，轴套可更换。磨损环泵体与叶轮间采用可更换的磨损环，防止泵体和叶轮的磨损，更换方便，维修费用低，同时保证运行间隙和较高的工作效率。既可以使用填料也可以使用机械密封，可以在不拆卸泵盖的情况下

更换密封装置。轴承独特的轴承体设计使轴承可采用油脂或稀油润滑，轴承的设计寿命10万小时以上，也可使用双列推力轴承和封闭轴承。材料根据用户的实际需要，s型中开泵的材料可为铜、铸铁、球铁、316不锈钢、416；7锈钢、双向钢、哈氏合金、蒙耐合金，钛合金及20号合金等材料。安装方式 s型泵有两种安装方式—水平安装和立式安装，立式安装可以减少占地面积。

崔经理tel:13703114185,qq:1761542588,fax:4006761188-9739