

PP油气分离器 工作原理

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PP油气分离器 工作原理 |
| 公司名称 | 镇江市吉庆管材有限公司 |
| 价格 | 40.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:吉庆 型号:定制 |
| 公司地址 | 扬中市红光工业园 |
| 联系电话 | 0511-88518518 13912117959 |

产品详情

pp油气分离器 油气中杂质在油气生产中的危害：由于液态水的存在将加速管道及设备的腐蚀，杂质随着积砂的增加堵塞管道设备，污染化学溶液。因此在工艺管道中配备油气分离器是必须的。油气分离器是吉庆公司通过消化吸收国内外压缩油水分离器的先进技术，根据pp系列产品的优势，结合纯熟的工艺水平，制作成型。其内部同时采用直接拦截，惯性碰撞，布朗扩散及凝聚等机理，能有效的去除水、油雾、尘埃，内部不锈钢丝网，填料等可清洗，使用寿命长。pp油气分离器结构原理：过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。整台过滤器材质为pp，耐腐蚀性强、耐热90℃，耐用性出众。另外，不需工具就可以更换滤袋，操作简便。滤袋为pp，耐腐蚀性强，备有1~200微米的多种规格，可对应各种用途。与滤芯过滤器相比，废弃物少，有益于环境。由于结构的合理和精心的加工，严格的质量控制，故能确保用户放心安全使用。联系人：霍同娟 手机：13912117959 电话：0511-88518518 传真：0511-88518591 邮箱：zjjqgy88@163.com