

# 广西桂林超薄型防火涂料施工团队/施工便捷/钢结构厂房专用

产品名称	广西桂林超薄型防火涂料施工团队/施工便捷/钢结构厂房专用
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

细节无小事使用放心 大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低 Thermal conductivity 1200 ° C物体  
涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂  
料后可以承受热度15 ° C左右

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量

使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

钢结构防火涂料是防火涂料产品的一种，主要用于钢结构防火保护而得名，是一种近年来比较稳定的防火措施，它除具有普通涂料的装饰和保护作用外，还具有不易腐、不易锈、不怕酸碱、盐雾等性能，由于涂料本身具有不燃性或难燃性能减少火灾发生时火焰的蔓延和延缓火势的扩展较好地保护了基材。防火涂料对钢结构的重要性 钢结构防火涂料的原理主要是通过涂层在钢表面形成一层致密的保护膜，这层保护膜具有很高的耐火性，能够在高温下保持稳定，防止火焰直接烧穿钢表面。同时，防火涂料还能够释放出不燃气体，如水蒸气或化碳，进一步阻断氧气供应，减缓燃烧速度。

广西桂林超薄型防火涂料施工团队/施工便捷/钢结构厂房专用

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀  
附着力高施工方便 High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀 饰面型防火涂料一般用作可燃基材的保护性材料，具有一定的装饰性和防火性，又分为水性和溶剂型两大类。而钢结构防火涂料主要是用作不燃烧体构件的保护性材料，这类防火涂料的涂层比较厚，而且密度小、导热系数低，所以具有优良的隔热性能，又分为有机防火涂料和无机防火涂料。防火涂料选择的误区，把木结构防火涂料用在钢结构上，由于木结构防火涂料和钢

结构防火涂料用肉眼是无法识别，消费者选购时必须了解的防火涂料的详细属性。如果钢结构使用木结构的防火涂料，其附着力大大下降，而且容易脱落，无法保证防火安全。