

上海空气预热器结实耐用 金鹏热能科技有限公司

产品名称	上海空气预热器结实耐用 金鹏热能科技有限公司
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

新型搪瓷管空气预热器的特点

伴随着锅炉行业巨大的能源消费，节能变成了我们目前面临的紧迫任务，国家一直十分重视能源的充分利用问题，立式空气预热器结实耐用，并取得了举世瞩目的成绩。经过我国广大科技工作者的不懈努力，已大大缩小了与西方发达国家的差距。其中搪瓷钢管式空气预热器的发展正是在此基础上取得的丰硕成果。它的突出特点是：耐腐蚀，上海空气预热器结实耐用，耐磨损，阻力小，传热效果好，使整个空气预热器使用寿命延长3~5倍，同时，当空气预热器积灰时，可用0.5MPa以上压力的热水直接冲洗，而不用停炉。

冬季易发生搪瓷管空气预热器堵灰的主要原因是什么？

搪瓷管空气预热器阻力上升多由堵灰引起，在脱硝系统运行过程中，由于NH₃逃逸是客观存在的，对于搪瓷管空气预热器而言，逃逸的NH₃与烟气中的SO₃和水形成大量氨盐酸雾不仅会对冷端传热元件造成腐蚀，而且液态的飞灰的能力很强，很容易造成冷端层元件堵灰，从而导致搪瓷管空气预热器运行阻力升高。同时由于喷氨时可能存在不均匀的问题，造成各个位置的氨气逃逸差别大，此时表计值很难真实反映NH₃的逃逸率。

搪瓷管的分类

- 1、搪瓷管道：一般都是直管，连接方式有钢制搪瓷管道（A型），活套法兰连接的钢制、铸钢搪瓷管道（B型），和铸铁法兰连接的搪玻璃管道（C型），应用的公称压力 1.0Mpa，介质温度适用于-20~200℃，搪玻璃管道尺寸可以根据客户要求定做，长度可以做到1.5M。
- 2、搪瓷异径管道：搪玻璃异径管形式有搪玻璃同心异径管道和搪玻璃偏心异径管道，材质有钢和铸铁，

应用的公称压力 1.0Mpa，介质温度适用于-20 ~ 200 ，有活套法兰连接的钢制搪玻璃异径管道（A型）和钢制法兰连接的搪玻璃异径管道（B型）。

上海空气预热器结实耐用-金鹏热能科技有限公司由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。金鹏热能带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！