

湖南郴州膨胀型钢结构防火涂料施工批发/生产厂家/优质材料

产品名称	湖南郴州膨胀型钢结构防火涂料施工批发/生产厂家/优质材料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型
抗压强度	50mpa	适应
有效成分含量	99.6	储存
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品
使用温度	零下5度-70度	施工
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层
等级		特色
包装	桶装/袋装	可销
运输	普通物流	有无
功能	阻燃防火	是否包
耐火时间	1h-3h	液态

钢结构防火涂料施工方法：

1.基面处理：清除工作面上的油污、灰尘和松散物，清洁瓷砖缝隙，确保无碎屑和积水。2.搅拌：将干粉按一定比例倒入盛有27% - 29%清水的容器中用，用电动搅拌器低速搅拌，边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆（似膏状）静置3 - 5分钟，再搅拌1 - 2分钟即可使用。3.填缝：用填缝工具将填缝料沿对角方向完全缝隙内，注意不得留空。10分钟后用湿海绵或湿布将瓷砖面上的填缝料抹去。

4.清洗：待填缝料干固后用拧干的湿海绵将瓷砖表面清洗干净。

施工后3天内尽量避免强烈阳光直射，建议在一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护
湖南郴州膨胀型钢结构防火涂料施工批发/生产厂家/优质材料

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务
为您节省时间和成本。薄型钢结构防火涂料的作用，提高耐火性能，薄型钢结构防火涂料的主要作用是提高钢结构的耐火性能。在火灾中，涂层可以有效地阻止火势蔓延，延缓钢结构温度升高，防止钢结构

变形、软化或熔化，从而延长建筑物的使用时间。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂，一般使用在耐火程度要求在2h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2h的超薄型钢结构防火涂料新品种，它主要是以特殊结构的聚丙烯酸酯或树脂与树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂，配以高聚合度聚磷酸铵、三聚氰胺等为防火阻燃体系，添加钛、硅灰石等无机耐火材料，以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄，使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少，从而降低了工程总费用，又使钢结构得到了有效的防火保护，防火效果很好。