

9.99吨单桥爆破工程车东风天锦国四爆破车

产品名称	9.99吨单桥爆破工程车东风天锦国四爆破车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昌牌 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	13042806688 18602772279

产品详情

整车参数：

【主要技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	258
产品名称	zzt5163xqy-4型爆破器材运输车	产品号	zl4t74ek019
总质量(kg)	16000	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(kg)	9990	外形尺寸(mm)	8970 × 2505 × 3300
整备质量(kg)	5815	货厢尺寸(mm)	6200 × 2365 × 2000
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1365/2905
轴数	2	轴距(mm)	4700,5000

轴荷(kg)	6000/10000	最高车速(km/h)	79
其它：厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装单侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆,炸,品菱形标示,在安全标示;运输介质:黑,火,药,压,缩,黑,火,药,电,引,爆,雷,管,爆,破,炸,药,点,燃,导,火,索,制品.运输介质类别和项号:1.1d,1.1d,1.1b,1.1d,1.4g,1.1g;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100×50mm,离地高500mm;abs系统型号:abs-e;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅采用底盘前盘制动和限速装置,仅用子午线轮胎;油耗对应关系:40(27.80)ie6d190-e4es(27.77)isde185 40(27.66)			

【底盘技术参数】

底盘型号	bj5163gyy-ab	底盘名称	运油车底盘(二类)
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有
外形尺寸(mm)	8321,8621×2440×2800	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	16/10	轮胎规格	9.00r20
钢板弹簧片数	10/10+9,10/10+8	前轮距(mm)	1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1847
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isde185 40	东风康明斯发动机有限公司	6700	136

爆破器材运输车机构

- 1、厢体 厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,如需安装抗爆容器罐则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,底部铺有阻燃导静电胶板,保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。
- 2、感烟报警器 是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢顶部,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警,保证及时消除险情。
- 3、防盗报警器 在门框上方装有防盗报警器(根据用户要求选装防盗监视器)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。

- 4、整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。
- 5、底盘上装有条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。新中昌牌爆破器材运输车的设计和结构完全符合国防科工委颁发的《爆破器材运输车安全技术条件》要求。是一种安全可靠、十分理想的爆破器材运输的专用车辆。

购车流程 第一步：购车洽谈 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
第二步：签订合同 双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）
第三步：安排生产 根据合同要求，需方预付购车款的30%，款到帐后安排车间生产 第四步：交付车辆
车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。
欢迎来厂实地考察，或致电联系，选购我厂爆破器材运输车！

联系人：刘经理

手机：18602772279 18607279967

qq：535505936

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司