

铜陵薄型防火涂料包工包料工厂/加工/

产品名称	铜陵薄型防火涂料包工包料工厂/加工/
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

细节无小事使用放心 大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低 Thermal conductivity 1200 ° C物体
涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂
料后可以承受热度15 ° 左右

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法

加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

如何选购优质涂料，由于网络发展迅猛，网络购物已不是新鲜事，事关消防安全的产品，防火涂料在网上购买时要格外注意，首先对于厂家及其产品需要了解，对其真实性要查证。除了查看该店铺的营业执照等信息外，应该在消防产品信息网上查询其是否通过了消防检验，只要对其企业名称、证书编号、检验报告编号或产品型号进行搜索，即可得知该产品是否是正规的厂家生产。另外，“消防产品身份证”制度已自2008年开始实施。在购买时，可借助产品标贴的红色“S”形身份标识辨别真伪，并在购买前向销售方要求查看与该产品相符的产品型式认可证书及检验报告。钢结构防火涂料喷涂常见问题喷涂层太薄：钢结构喷涂防火涂料的目的，是为了提高钢结构的耐火极限。钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。同种类的防火涂料，喷涂的厚度不同，其耐火极限也不一样。如钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂，钢材的耐火极限就不可能达到消防的要求。据统计，喷涂层太薄，这类问题占25%。铜陵薄型防火涂料包工包料工厂/加工/

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

附着力高施工方便 High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀 钢结构防火涂料是确保建筑安全的重要环节，选择合适的涂料类型对保护钢结构免受火灾损害至关重要。在选择防火涂料时，请遵循防火等级要求、使用环境和施工要求

，并综合考虑涂料的性能特点。只有正确选择并正确施工的防火涂料才能为钢结构提供可靠的防护，确保建筑物及其使用者的安全。我国对建筑中钢结构防火涂料有明确规定根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定一般薄型钢结构防火涂料的承受火源时间不超过2.5小时，超过2.5小时应采取厚型钢结构防火材料。而有防火涂料层的钢结构可减少火灾增加减热性能以推迟结构破坏时间。为灭火赢得宝贵，减少火灾损失。