

# 千斤顶开关 千斤顶开关 康泰电子

产品名称	千斤顶开关 千斤顶开关 康泰电子
公司名称	无锡康泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡山经济技术开发区高邓路99号
联系电话	18961786601 18961786601

## 产品详情

若重物的顶升高度需超斤顶额定高度时，需先在千斤顶顶起的重物下垫好枕木，降下千斤顶，垫高其底部，重复顶升，直至需要的起升高度。千斤顶不可作为支承设备。如需长时间支承，应在重物下方增加支承部分，以保证千斤顶不受损坏。若顶升重物一端只用一台千斤顶时，则应将千斤顶放置在重物的对称轴线上，并使千斤顶底座长的方向和重物易倾倒的方向一致。若重物一端使用两台千斤顶时，千斤顶开关生产商，其底座的方向应略呈八字形对称放置于重物对称轴线两侧。

根据管道参数选择电磁阀的：通径规格（即DN）、接口方式

- 1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径（DN）尺寸。
- 2、接口方式，一般>DN50要选择法兰接口，千斤顶开关价格， DN50则可根据用户需要自由选择。

根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

- 1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，千斤顶开关咨询，是根据管道公称压力来定。
- 2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

使用液压千斤顶时，应先将重物先试顶起一部分，千斤顶开关，仔细检查液压千斤顶无异常后，再继续顶升重物。若发现垫板受压后不平整、不牢固或液压千斤顶有倾斜时，必须将液压千斤顶卸压回程，及时处理好后方可再次操作。在顶升过程中，应随重物的不断上升及时在液压千斤顶下方铺垫保险枕木架，以防液压千斤顶倾斜或引起活塞突然下降而造成事故，下放重物时要逐步向外抽出枕木，枕木与重物间的距离不得超过一块枕木的厚度，以防意外。

千斤顶开关价格-千斤顶开关-康泰电子(查看)由无锡康泰电子有限公司提供。无锡康泰电子有限公司是从事“电动千斤顶,房车用三脚架,房车支撑架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。