

解放前四后四真国四危爆器材运输车

产品名称	解放前四后四真国四危爆器材运输车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昌牌 型号:ZZT5201XQY-4 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	13042806688 18602772279

产品详情

整车参数：

【主要技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	253
产品名称	zzt5201xqy-4型爆破器材运输车	产品号	zkxdm49i01u
总质量(kg)	19800	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(kg)	9990	外形尺寸(mm)	10510 × 2505 × 3520
整备质量(kg)	9615	货厢尺寸(mm)	8100 × 2365 × 2000
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1400/2710
轴数	3	轴距(mm)	1900+4700,1900+4500,1900+4300,1900+4000,1900+3800

轴荷(kg)	4900/4900/10000	最高车速(km/h)	79
其它：厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装单侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆，炸，品菱形标示,在车全标示;用于运输:炸，药,雷，管,烟，花，爆，竹等,项目号:1.1b, 1.1d, 1.1g, 1.2g, 1.3g, 1.4g等;该车装有具有卫星定位;防护装置材料为q235a/槽钢梁,与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100 × 50mm,离地高500mm;abs系统生产厂家:制动有限公司;abs系统型号:cm4xl;仅采用底盘前盘制动和限速装置,仅用子午线轮胎;油耗对应30.84(bf6m2012-18e4 2-20e4)32.51(bf6m2012-22e4)			
【底盘技术参数】			
底盘型号	ca5220gyyp62k1l6t3e4	底盘名称	运油车底盘（二类）
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团公司
外形尺寸(mm)	10300,10100,9800,9500,8900 × 2349,2477 × 2805		轮
接近角/离去角(°)	17/15	轮胎规格	9.00r20,10r22.5,10.00r20
钢板弹簧片数	11/13/13+7,11/11/13+7	前轮距(mm)	1800/1800,1845/1845,18
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800,1847
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国iv		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
bf6m2012-22e4	中国第一汽车集团公司	6060	165

爆破器材运输车机构

- 1、厢体 厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门，如需安装抗爆容器罐则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗口，底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。
- 2、感烟报警器 是感测车厢内火情的专用装置，安装在车厢顶部，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警，保证及时消除险情。
- 3、防盗报警器 在门框上方装有防盗报警器（根据用户要求选装防盗监视器）当厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。
- 4、整车发动机排气装置采用前制置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。
- 5、底盘上装有条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。新中昌牌爆破器材运输车的设计和结构完全符合国防科工委颁发的《爆破器材运输车安全技术条件》要求。是一

种安全可靠、十分理想的爆破器材运输的专用车辆。

购车流程 第一步：购车洽谈 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
第二步：签订合同 双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）
第三步：安排生产 根据合同要求，需方预付购车款的30%，款到帐后安排车间生产 第四步：交付车辆
车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。
欢迎来厂实地考察，或致电联系，选购我厂爆破器材运输车！

联系人：刘经理

手机：18602772279 18607279967

qq：535505936

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司