

大型异径跨越三通生产厂家

产品名称	大型异径跨越三通生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 跨越三通用于提高支管标高.跨越管道或障碍.一般与平面三通和Z型跨越管配合使用.跨越三通根据管径的不同进行补强处理.跨越三通适用压力达到PN2.5时采用无缝钢管可以直接连接.采用焊接钢管时应考虑补强.一般补强方式采用单筋加强.加强筋直径是三通支管壁厚的1.5倍.直埋保温管道具有高效保温,防水,防腐,绝热,隔音,阻燃,耐寒,防腐,容量轻,强度高,施工简便快捷,不怕植物根刺等优异特点,已成为建筑,运输,石油,化工,电力,冷藏等工业部门绝热保温,防水堵漏,密封等不可缺少的材料。

直埋保温管用于室内外各种管道,集中供热管道,中央空调管道,化工,等工业管道的保温,保冷工程,输油管道工程,输汽等管道工程。直埋保温管道能在0.6-1.2米冻土层内直埋热损失比普通的管道可降低40%以上,工作使用寿命比其它绝热防腐材料提高3-5倍以上,寿命可以达到30-50年。滚动支持结构设计合理,滚动摩擦力小,固定支座受力减小,其力学分析原理简单,管道稳定性,安全性得到较大提高。真空层彻底杜绝了空气层存在的热传导和热对流,极大地降低了热损失。与空气层结构相比,在同等保温厚度下可降低外壁温度8-13 °c。

直埋保温管道具有高效保温,防水,防腐,绝热,隔音,阻燃,耐寒,防腐,容量轻,强度高,施工简便快捷,不怕植物根刺等优异特点,已成为建筑,运输,石油,化工,电力,冷藏等工业部门绝热保温,防水堵漏,密封等不可缺少的材料。直埋保温管用于室内外各种管道,集中供热管道,中央空调管道,化工,等工业管道的保温,保冷工程,输油管道工程,输汽等管道工程。

、一、概述：跨越三通 跨越三通属于三通的一种，也是预制直埋保温管件的一种，它是支管分支为避开相邻平行管道，而加大支管尺寸及结构的产物。由三通直管和三通支管连成一体，三通直管的两端具有导向角，三通支管的端口具有法兰盘，法兰盘的端面上具有安装孔、封水线、弧形槽，法兰盘与二、详细说明：跨越三通跨越三通属于三通的一种.也是预制直埋保温管件的一种.它是支管分支为避开相邻平行管道.而加大支管尺寸及结构的产物.组成部分:1 钢管部分 三通 45弯头 接管2 聚氨酯硬质泡沫保温层3 高密度聚乙烯外保护层

(1) 聚氨酯保温钢管工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管,无缝钢管,双面埋弧螺旋焊接钢管。(2) 聚氨酯保温钢管保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。(3) 聚氨酯保温钢管保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。(4) 聚氨酯保温钢管渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时,在靠近

钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便复合。