

江西吉安薄型钢结构防火涂料施工/质量可靠/资质齐全

产品名称	江西吉安薄型钢结构防火涂料施工/质量可靠/资质齐全
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家，膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料，室内钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料厂家直销，包工包料包验收 生产-销售-施工-

验收一体化，国标品质，膨胀性好，20年实体老厂，品质高，值得信赖！

非膨胀型钢结构防火涂料特征1、非膨胀型钢结构防火涂料不含石棉及有机溶剂，对无危害。

2、非膨胀型钢结构防火涂料直接喷涂和抹涂施工，干燥固化快。

3、涂层轻、粘结牢、强度高，防腐性能优越。4、耐火、耐候性能优异，室外使用须做防火涂层。

5、必要时，底材可不作防腐处理。江西吉安薄型钢结构防火涂料施工/质量可靠/资质齐全

防火涂料厚涂型施工要求 第3.4.1条

厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂，空气压力为0.4~0.6Mpa，喷枪口直径宜为6~10mm。第

3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。第3.4.3条

喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm，必须在上一遍基本干燥或固化后，再喷涂后一遍。喷

涂保护方式，喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。第3.4.4条

施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。第3.4.5条

喷涂后的涂层，应剔除乳突，确保均匀平整。金涛防火涂料在防火涂料领域的深厚实力和经验，使其产品广泛应用于建筑、电力、石化、冶金、钢铁、船舶、机械制造、造纸、港口、航天等各个领域。无论是大型商业综合体、体育场馆，还是居民住宅、工业厂房，都能见到河北盟盾防火涂料的身影。这些产品不仅提升了建筑物的防火等级，也为人们的生命财产安全提供了坚实的保障。