

# 西门子楼宇系列代理商 模块代理商

产品名称	西门子楼宇系列代理商 模块代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC,变频器 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室 (注册地址)
联系电话	13524112999 13524112999

## 产品详情

6ES75184AP000AB0	CPU 1518-4 PN/DP, 4 MB 程序, 20 MB 数据; 1 ns; 集成 X1: 2x PN接口, X2: 1x PN接口, X3: 1x 1000M 以太网, X4: 1x DP 接口
6ES75184AX001AC0	CPU 1518-4 PN/DP MFP, 4 MB 程序, 20 MB 数据; 1 ns; 集成 X1: 2x PN接口, X2: 1x PN接口, X3: 1x 1000M 以太网, X4: 1x DP 接口; 可C/C++扩展PLC功能, 至少需要2GB SIMATIC Memory Card。另有一个嵌入式Linux系统, 可用C/C++开发Linux应用。该订货号包含MFP CPU、C/C++ 运行授权、OPC UA 授权
6ES75173AP000AB0	CPU 1517-3 PN/DP, 2 MB 程序, 8 MB 数据; 2 ns; 集成 X1: 2x PN接口, X2: 1x PN接口, X3: 1x DP 接口
6ES75163AN020AB0	CPU 1516-3 PN/DP, 1 MB 程序, 5 MB 数据; 10 ns; 集成 X1: 2x PN接口, X2: 1x PN接口, X3: 1x DP 接口
6ES75152AM020AB0	CPU 1515-2 PN, 500 KB 程序, 3 MB 数据; 30 ns; 集成 X1: 2x PN接口, X2: 1x PN接口
6ES75131AL020AB0	CPU 1513-1 PN, 300 KB 程序, 1.5 MB 数据; 40 ns; 集成 2x PN 接口
6ES75111AK020AB0	CPU 1511-1 PN, 150 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns; 集成 2x PN 接口
6ES75121CK010AB0	CPU 1512C-1 PN, 250 KB 程序, 1 MB 数据; 48 ns; 集成 2x PN 接口; 集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
6ES75111CK010AB0	CPU 1511C-1 PN, 175 KB 程序, 1 MB 数据; 60 ns; 集成 2x PN 接口; 集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz

6ES75162PN000AB0	CPU 1516PRO-2 PN , 1MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口
6ES75121DK010AB0	CPU 1512SP-1 PN , 200KB 程序 , 1 MB 数据 ; 48 ns ; 集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
6ES75101DJ010AB0	CPU 1510SP-1 PN , 100KB 程序 , 750 KB 数据 ; 72 ns ; 集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
6ES76772DB420GB0	CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST ; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016 , 预装CPU 1505SP V2.5软件控制器 ; 必须配一个总线适配器。
6ES76772DB420GK0	CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST ; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016 , 预装CPU 1505SP V2.5软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(带有128点授权) ; ; 必须配一个总线适配器。
6ES76772DB420GL0	CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST ; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016 , 预装CPU 1505SP V2.5软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(带有512点授权) ; ; 必须配一个总线适配器。
6ES76772DB420GM0	CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST ; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016 , 预装CPU 1505SP V2.5软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(带有2048点授权) ; ; 必须配一个总线适配器。
6ES76772DB400GB0	CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST ; CPU 1505SP V2.5软件控制器 Ready4Linux ; 必须配一个总线适配器。
6ES76727AC010YA0	CPU 1507S V 2.x(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
6ES76728AC010YA0	CPU 1508S V 2.x(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
6ES78062CD030YA0	S7-1500软件控制器用ODK V2.5 , 使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能
6ES75455DA000AB0	S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)
6ES71944AP000AA0	ET200pro CPU 1516PRO-2 PN连接模块 , 3 x M12 and 2 x 7/8"for 2 x PROFINET
6ES79548LC030AA0	S7-1200/1500 4M 存储卡
6ES79548LE030AA0	S7-1200/1500 12M 存储卡
6ES79548LF030AA0	S7-1200/1500 24M 存储卡
6ES79548LL030AA0	S7-1200/1500 256M 存储卡
6ES79548LP020AA0	S7-1200/1500 2G 存储卡
6ES79548LT030AA0	S7-1200/1500 32G 存储卡
6ES75900BD000AA0	ET200MP有源背板, 4槽
6ES75900BH000AA0	ET200MP有源背板, 8槽
6ES75900BL000AA0	ET200MP有源背板, 12槽
6ES75900CA000AA0	有源背板盖板, 5片一包
6ES71555AA010AB0	ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
6ES71555AA000AC0	ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
6ES71555BA000AB0	ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
6ES71555AA000AA0	ET 200MP IM 155-5 PN BA 基本型接口模块 ( 最多可支持连接12个IO模块 , 不支持 safety, PN IRT, 系统冗余 , MRPD )
6ES75050RB000AB0	PS : 60W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V , 扩展CPU带电保持存储区 ( 适用于STEP7 Professional V14 SP1 和 CPU FW 2.1 及以上 )
6ES75070RA000AB0	PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES75050RA000AB0	PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V

6ES75050KA000AB0	PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
6ES75325HF000AB0	AQ 8 : 模拟量输出模块 , 高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75325HD000AB0	AQ 4 : 模拟量输出模块 , AQ 4x U/I ST, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75325ND000AB0	AQ 4 : 模拟量输出模块 , 高性能 , 通道隔离 , AQ 4x U/I HF, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75325NB000AB0	AQ 2 : 模拟量输出模块 , AQ 2x U/I ST, 25mm模块 , 含前连接器
6ES75317LH000AB0	AI 16 : 模拟量输入模块 , AI 16x U 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75317MH000AB0	AI 16 : 模拟量输入模块 , AI 16x I 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75317KF000AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持4通道RTD), 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75317NF100AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , 高速 , AI 8x U/I HS, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75317PF000AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , 高性能 , 通道隔离 , AI 8x U/R/RTD/TC HF(支持8通道RTD) , 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75317NF000AB0	AI 8 : 模拟量输入模块 , 高性能 , 通道隔离 , AI 8xU/I HF , 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75317QD000AB0	AI 4 : 模拟量输出模块 , AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块 , 含前连接器
6ES75347QE000AB0	AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块 , 含前连接器
6ES75221BP000AA0	DQ 64 : 数字量输出模块 , 源型 , 晶体管 DQ 64 x 24 VDC/ 0.5A BA, 35mm模块 , 不含前连接器 , 需要配合Topconnector使用
6ES75221BP500AA0	DQ 64 : 数字量输出模块 , 漏型 , 晶体管 DQ 64 x 24 VDC/ 0.5A BA, 35mm模块 , 不含前连接器 , 需要配合Topconnector使用
6ES75221BL010AB0	DQ 32 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75221BL100AA0	DQ 32 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块 , 含前连接器
6ES75221BH010AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75221BH100AA0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块 , 含前连接器
6ES75225FH000AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75225HH000AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 继电器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75225EH000AB0	DQ 16 : 数字量输出模块 , 晶体管 DQ16 X 24...48VUC/125VDC/0.5A, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75221BF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块 , 高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75225FF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块 , 可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75225HF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块 , 继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75211BP000AA0	DI 64 : 数字量输入模块 , 基本型 DI 64x 24VDC BA, 35mm模块 , 不含前连接器 , 需要配合Topconnector使用
6ES75211BL000AB0	DI 32 : 数字量输入模块 , 高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75211BL100AA0	DI 32 : 数字量输入模块 , DI 32x 24VDC BA, 25mm模块 , 含前连接器
6ES75211BH000AB0	DI 16 : 数字量输入模块 , 高性能 DI 16x 24VDC HF, 35mm模块 , 不含前连接器
6ES75211BH100AA0	DI 16 : 数字量输入模块 , DI 16x 24VDC BA, 25mm模块 , 含前连接器

6ES75211BH500AA0	DI 16 : 数字量输入模块, 源型, DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块, 不含前连接器
6ES75211FH000AA0	DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 230V AC BA, 35mm模块, 不含前连接器
6ES75217EH000AB0	DI 16 : 数字量输入模块, DI 16 X 24...125V UC HF, 35mm模块, 不含前连接器
6ES75231BP500AA0	DI32/DQ32 : 数字量输入/输出模块, 32x 24VDC/32x 24VDC/ 0.5A BA, 35mm模块, 需要配合Topconnector使用
6ES75231BL000AA0	DI16/DQ16 : 数字量输入/输出模块, 16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器
6ES75501AA010AB0	TM Count 2 x 24 V : 2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器, 24V信号), 35mm模块, 不含前连接器
6ES75511AB000AB0	TM PosInput 2, 2通道计数与位置采集(增量型/juedui值编码器SSI, RS422和5V TTL信号), 35mm模块, 不含前连接器
6ES75521AA000AB0	TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块, 不含前连接器
6ES75531AA000AB0	TM PTO 4, 4通道PTO模块, 可以连接最多4个步进电机轴, 200 kHz@24V / TTL, 1 MHz@RS422, 集成2 DI, 1 DQ
6GK75421AX000XE0	通讯模块CM 1542-1,将S7-1500 连接到 PROFINET 作为IO controller.TCP/IP ISO-on-TCP UDP S7,通讯IP广播, 多播, SNMPV1 time-of-day, 支持 NTP 2xRJ45 (10/100 Mbit) 时钟同步。
6GK75425DX000XE0	通讯模块 CM 1542-5, 将S7-1500 连接到 PROFIBUS DP 作为 DPV1 Master 或 DP Slave. 支持S7 and PG/OP, 通讯数据记录, routing time-of-day, 同步诊断
6GK75425FX000XE0	通讯处理器 CP1542-5 将SIMATIC S7-1500 连接到 PROFIBUS DP 作为DPV1 master 或 DP slave S7, 支持PG/OP 通讯, 支持time-of-day 同步诊断, 减少数量架构。
6GK75426UX000XE0	通讯处理器 CP1542SP-1 将一个SIMATIC S7-ET 200SP 连接到工业以太网; 开放式 IE通讯 (TCP/IPISO-on-TCP UDP) PG/OP S7routing IPbroadcast/multicast SNMPV1DHCP Email IPV4/IPV6time-of-day synchronization viaNTP access to web server ofCPU BusAdapters required
6GK75426VX000XE0	通讯处理器 CP1542SP-1 IRC 将一个 SIMATIC S7-ET 200SP 连接到Industrial Ethernet SINAUT ST7 TeleControl Server Basic, IEC-60870-5-104 or DNP3, protocol to a control center;Open IE communication TCP/IP ISO-on-TCP UDP) IPbroadcast/multicast SNMPV1DHCP Secure e-Mail IPV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置;time-of-day synchronization via NTP access to web server of the CPU bus adapter required
6GK75431AX000XE0	通讯处理器 CP1543-1 将SIMATIC S7-1500 连接到工业以太网, 支持 TCP/IP ISO UDP S7通讯和 IP Broadcast/Multicast security (VPN Firewall) Diagnostics, SNMPV1/V3 DHCP FTP, client/server Email, IPv4/IPv6 Time synchronization, via NTP 1x RJ45 (10/100/1000 MB)。
6GK75436WX000XE0	通讯处理器 CP1543SP-1 将一个SIMATIC S7-ET 200SP 连接到工业以太网; 安全(防火墙和 VPN) Open IE通讯 (TCP/IP ISO-on-TCP UDP) PG/OP S7 路由 IP 广播/组播 SNMPV1/V3 DHCP secure email PV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置, 通过NTP 时钟同步, access to web server of CPU bus adapter required。
6ES75401AB000AA0	PtP RS422/485 通讯模块
6ES75411AB000AB0	PtP RS422/485, 高性能通讯模块 (支持Modbus RTU)
6ES75401AD000AA0	PtP RS232通讯模块
6ES75411AD000AB0	PtP RS232, 高性能通讯模块 (支持Modbus RTU)

6ES75901BC000AA0	S7-1500 安装导轨：2000 mm
6ES75901AJ300AA0	S7-1500 安装导轨：830 mm
6ES75901AF300AA0	S7-1500 安装导轨：530 mm
6ES75901AE800AA0	S7-1500 安装导轨：482 mm
6ES75901AC400AA0	S7-1500 安装导轨：245 mm
6ES75901AB600AA0	S7-1500 安装导轨：160 mm
6ES75921AX000AA0	标签,25mm模板适用,100片
6ES75922AX000AA0	标签,灰色,35mm模板适用,100片
6ES75922CX000AA0	标签,黄色,35mm模板适用,100片
6ES75921AM000XB0	35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
6ES75921BM000XB0	35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES75921BM000XA0	25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES75905AA000AA0	用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片
6ES75911AA010AA0	S7-1511/13CPU显示面板
6ES75908AA000AA0	S7-1500 PS/PM供电模板接头,内含10片
6ES75280AA707AA0	接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
6ES75280AA007AA0	I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
6ES75280AA000AA0	I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
6ES75900AA000AA0	U型连接器,,5片/包
6ES75923AA000AA0	跳线,20片/包
6ES75905CA000AA0	35mm模块屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
6ES75905CA000AA0	25mm模块屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
6ES75905BA000AA0	模拟量/技术模板专用屏蔽端子