不锈钢冷却塔江苏冷却塔溧阳中冷冷却系统有限公司

产品名称	不锈钢冷却塔江苏冷却塔溧阳中冷冷却系统有限公司
公司名称	溧阳中冷冷却系统有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:溧阳中冷冷却系统有限公司 型号:横流塔-Conlen CLA玻璃钢塔
公司地址	江苏省常州市溧阳市竹箦镇工业集中区
联系电话	0519-87700825 18751209000

产品详情

横流塔-conlen cla玻璃钢塔 来自：溧阳中冷冷却系统有限公司

网址：www.jszhongleng.cn

概述：

conlen cla玻璃钢系列冷却塔性能符合国家标准（gb7190.1-2008）要求，先进的设计理念，超低的漂水率，超静音风机系统为你提供更安静、更节能的全天候运行工况！

低维护成本/更少停机时

conlen cla系列方形横流式冷却塔是极少数无需停机而进行维护的冷却塔，即无需关闭水泵而进行冷却塔清洁和检修工作。意味着冷却塔更少的停机时间，这对于生产和运行来说是特别重要的。

静音设计

所有conlen cla系列方形横流式冷却塔都设计采用低噪音模式，配合使用高效低噪音风机和冷却水低飞溅

噪音的组合。采用静音风机的冷却塔是由低噪音高效电机，以及高效风机组合而成。从理论上讲，这些部件提供了最安静的运行环境，并且符合最严格的要求和规范。然而，在某些极端的情况下，选择超静音风机和消音装置几乎能满足任何噪音规范的要求。

长寿命结构

在冷却塔设计中，设备的防腐问题是塔质量保证的一个重要环节，一座大型的钢结构塔其框架寿命一般可达20年左右，塔内部件的防腐性能的优劣直接影响到塔的整体性能，针对本项目的实际情况，对冷却塔部件防腐综述如下：所有钢件在工厂预制好热镀锌后到现场不再焊接,全部采用热镀锌螺栓连接；填料、面板等皆为pvc和frp材料；填料支架采用热镀锌管材型材；根据现场条件的需要我们可以把冷却塔内部框架设计成不锈钢或玻璃钢挤拉型材。

低运行成本

冷却塔的高效填料和风机，重力布水系统,
以及高效机械传动系统等结合在一起，保证了在最小能耗下提供最大的冷却能力。

全年运行的性能

在炎炎夏日运行如常；在春秋发挥最大节能潜力；在严酷冬日不会结冰；且常年只需简单的维护。

抽风装置

出风风筒： fpr材质、手工制作。

风机：宽幅多叶片设计令其可以在低转速下发挥最大效能以及降低冷却塔风机的噪音。

减速机 — 专为冷却塔设计采用进口轴承，其优点接近零维护。

配水系统

采用池式自动稳压配水系统，强度高使用寿命长，水量分布均匀。我公司独特的配水槽设计，有效的降低进塔水压，降低水泵的扬程，使喷淋水系统运行更加可靠。

技术特点：

配水池中均匀布置所需流量的小孔，通过分水器重力布水，配水槽内各部分水压力均匀；

设计中主配水池中设有溢流出口，以防止设备积水，避免了管道进行人工清洗的麻烦，在浊度小于300ppm水质中能全天候安全运行；

塔内不同位置的布水流量偏差＜5%，系统对水力负荷具有较高的适应性，该系统在运行负荷达到130%时仍可正常工作，运行负荷低至70%时整塔布水均匀性不受影响，大大提高了设备运行的安全性和可靠性；

玻璃钢淋水盆，可保证配水系统长期安全运行。正常使用条件下，使用寿命不低于20年；

检修门

※可以对气室内的冷水集水盆、内部结构、机械设备进行不受限制的快速目测检查。

常见选配项目

进风口百叶 - 防氧化处理的铝合金百叶，更加均匀的分配风量，设备更加美观。

淋水盆盖板 - 在复杂的环境中，解决落叶、杂物进入淋水盆堵塞。

爬梯 - 可提供安全护笼和爬梯延伸件。

机械检修平台 - 提供可到达高架的钢栅格平台的内部梯子，梯子带有扶手，便于维护进入。

风机防护网 - 提供风机防护网，为检修人员提供可靠的安全防护。

防护栏- 提供塔顶四周的符合国家标准的防护栏杆。

外置电机 - 便于检修，且不受塔内进气室中恒湿的影响。

原厂安装控制箱 - 提供一对一的所有控制线路。

小流量控制系统- 提供小流量时淋水盆水位高度一致系统，确保填料无干区。

公司主营各种冷却塔：冷却塔 玻璃钢冷却塔 复合材料冷却塔 工业型冷却塔 不锈钢冷却塔 江苏冷却塔 陕西冷却塔