

# 重庆房屋防震变形缝装置定制厂家

产品名称	重庆房屋防震变形缝装置定制厂家
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 缝宽:100mm 产地:重庆
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

## 产品详情

重庆房屋防震变形缝装置定制厂家，

按建筑物使用部位分为：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚变形缝，屋面变形缝，玻璃幕墙变形缝。

按变形缝使用形式的特点分为：平面型变形缝和转角型变形缝（图1、图2）。

按变形缝装置的构造特征分为：金属盖板型；金属卡锁型；单列嵌平型；双列嵌平型和橡胶嵌平型，分别介绍如下：

1) 金属盖板型：由铝合金基座、铝合金（或不锈钢、铜）板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接，安装时滑杆按45°角斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心位置，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN（7.5t叉车通过）（图3—图5）。

金属盖板形屋面变形缝装置还为“L”形、“T”形、“+”形及女儿墙，各种阴阳角设计了专用配件（图6）。

2) 金属卡锁型：由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50~450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，具有外观整洁、安装方便等特点（图7、图8）。

3) 单列嵌平型：由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25~100mm。具有构造简单、防水性能好，橡胶条与装饰层结合严密平整等特点。可用于室外平台。

4) 双列嵌平型：由铝合金基座、铝合金中心板、中控滑杆和橡胶条组成，适用缝宽75~450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是设有凹槽的型材，槽内可以嵌入石材、地砖，地毯等装饰材料，与室内整体地面材料相一致，尤其适合用于洁净度要求比较高的楼地面。

5) 橡胶嵌平型：由铝合金基座和橡胶条组成，适用缝宽50~100mm，也有只用橡胶条不用铝合金基座的做法。除了具有单列嵌平型的特点以外，构造和施工都更加简单。

按使用功能的特殊要求还分为有承重型和防震型。

承重型前面已经说过，只要将金属盖板型的面板按照承载能力的要求加厚就行了。防震型基本上分为两类。外墙和屋面的防震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专用装置（图14）。楼地面的防震变形缝装置由铝合金基座、中心盖板、中控滑杆及防震弹簧、橡胶条组成。当地震发生时，带有防震弹簧装置的中控滑杆受力后变形，可使中心盖板沿着基座的边框上升，以保护变形缝两侧的建筑结构不受损坏。当受力消除后，中心盖板会自动恢复原始状态。它具有接缝平整、装饰效果好等特点，在大型工程中，如体育中心、会展中心、政府办公楼等已被广泛采用。适用缝宽为75-450mm。

其他类型。另外还有一些专门用于玻璃幕墙的变形缝装置。

#### 抗震型SFFS楼地面变形缝\_QAH楼面伸缩缝\_抗震型DPSM地坪变形缝

当地震发生时，带有抗震弹簧的滑杆在受力后，产生变形，可使变形装置中心板沿着边框上升，以保护接缝周边建筑结构不受毁坏；当压力消除后，会自动恢复到原有平整状态，两侧弹性胶条平整美观。为适应地震多发地区特殊建筑设计的需要，我公司研发生产了一系列抗震型楼地面变形装置。