

海达平屋面金属变形缝厂家

产品名称	海达平屋面金属变形缝厂家
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 材质:铝合金 构成:金属盖板
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

建筑变形缝装置由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板）、橡胶嵌条及各种胶条等组成。

如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带，还可以使变形缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。

止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材，能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时，可用搭接胶粘接。

阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的配件，阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火极限，可满足1h~4h的不同要求。

按建筑使用部位分为：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚及天花变形缝，屋面变形缝。

按变形缝使用部位的特点分为：平面型和转角型。

按变形缝装置的构造特征分为：金属盖板型，金属卡锁型，单列嵌平型，双列嵌平型，橡胶嵌平型。

按使用功能的要求分为：承重型和抗震型。

变形缝装置适用缝宽为25 ~ 450mm。

屋面变形缝图集和做法要点有很多，从国标图集04cj01-1、04cj01-2、04cj01-3到各地方图集中都有详细描述了屋面变形缝构造节点，虽然名字RM,SRM,R-WM,SR-WM、QCC、QCC-1、LCC、LCC-1、WDP、WDJ、WDP-II、WDJ-II不同，但是原理还是相似的，按构造可以分为三类：金属盖板型屋面变形缝、抗震型屋面变形缝和V字型平屋面(上人屋面)变形缝，其中前两者的伸缩原理是一样利用滑竿自由移动来确保屋面变形缝装置的伸缩量，而V字型平（坡）屋面变形缝是利用盖板中心的凸起部位进行拉伸和压缩

海达楼屋面铝合金变形缝成品。